



## AR 34/3/230 v

### Príložné vibrátory na zhutňovanie monolitického betónu

#### Vytrvalec

Dlhá životnosť a minimálne požiadavky na údržbu – to robí z AR34 vytrvalca, pokiaľ ide o zhutňovanie betónu. A nielen to: aj v tých najťažších podmienkach nasadenie poskytuje AR34 maximálnu prevádzkovú bezpečnosť – dokonca aj 24-hodinovej nepretržitej prevádzke! Umožňujú to žiaruvzdorné vinutia elektromotora odolné proti vibráciám (plastová zálievka, trieda H do 180 °C), ako aj maximálne zaťažiteľné špeciálne ložiská.

## Najdôležitejšie informácie

- Robustná konštrukcia

## Technické údaje

### ■ Elektrické výkonové údaje

Menovitý prúd	1,30 A
Počet fáz	3,0 ~

### ■ Mechanické výkonové údaje

Odstredivá sila max.	6,93 kN
----------------------	---------

### ■ Mechanické údaje

Dĺžka	295,0 mm
Šírka	151,0 mm
Výška	134,0 mm
Hmotnosť	6,27 KG
Osadenie nevyváženosti/strana poloha1	21,0

Osadenie nevyváženosti/strana poloha2	0,0
---------------------------------------	-----

### ■ Elektrický motor

Typ motora	Asynchrónny motor
------------	-------------------

### ■ Environmentálne parametre

Trieda ochrany	I / ochranné uzemnenie
Druh krytia	IP67

### ■ Elektriika

Spínač ZAP/VYP	nie
Ukazovateľ prevádzkového stavu	Nie
Prestavenie frekvencie	Nie
Integrovaný menič	Nie