



FUE-M/S 75A 4CEE-32A

Tragbare Frequenzumformer

Leicht, robust und leistungsstark

Die Frequenzumformer der FUE-Serie zeichnen sich durch ihre leichte und kompakte Konstruktion aus. Dank der Aluminiumbauweise sind sie sehr gut zu handhaben. Mit ihrer hochwertigen Elektronik und dem aktiven Kühlsystem bringen diese Geräte selbst im Dauerbetrieb Höchstleistung. Besonders praktisch ist das intelligente Last- und Spannungsmanagement zum Ausgleich schwankender Netzeingangsspannung, falsch dimensionierter Verlängerungen oder Verbraucher mit stark unterschiedlicher Lastabnahme.

Highlights

- Intelligentes Last- und Spannungsmanagement

Technische Daten

■ Elektrische Leistungsangaben

Nennstrom	13,00 A
Nennspannung	400,0 - 415,0 V
Nennfrequenz	50,0 - 60,0 Hz
Ausgangsstrom	75,0 A
Ausgangsspannung	42,0 V
Ausgangsfrequenz	200,0 Hz
Phasen	3,0 ~
Ausgangsphasen	3,0 ~

■ Mechanische Angaben

Länge	400,0 mm
Breite	250,0 mm
Höhe	250,0 mm

Gewicht 29,50 kg

■ Umweltkenndaten

Schutzklasse	I / Schutzerdung
Schutzart	IP44
■ Elektrik	
Schalter Ein/Aus	ja
Betriebsanzeige	ja
Frequenzverstellung	Nein
Länge Kabel	2,5 m
Steckertyp	CEE-Stecker 5P 16A 400V 6H
Steckdosen Typ	CEE 3P 32A 4H 50V 100-200Hz
Anzahl Steckdosen	4,0