



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



AS62ve/25

Elektromos döngölők

Végezzen minden klasszikus döngölőmunkát károsanyag-kibocsátás nélkül

Az akkumulátoros döngölőkkel a kezelő teljesen kibocsátásmentesen dolgozik. Az akkumulátoros döngölők nem csak az árkok és városközpontok talajának tömörítésekor jelentenek előnyt, hanem minden építkezésen csökkentik a kezelő és a környezet terhelését is. Egyetlen akkumulátortöltés egy átlagos munkanapon végzett összes munkához elegendő. Az akkumulátor néhány mozdulattal, szerszám nélkül cserélhető, és számos egyéb Wacker Neuson építőipari készülékhez is használható.

Fő jellemzők

- Fordulatszám-szabályozás
- Karbantartás-mentes elektromotor
- BatteryOne Akkurendszer
- Ergonomikus vezetőkar
- Egyszerű indítás
- Hordozókar a döngölőtalonon
- Aktív hűtés
- Nincs kipufogógáz emisszió

Műszaki adatok

■ elektromos teljesítményadatok

Névleges áram	41,00 A
Névleges feszültség	51,0 V
Névleges teljesítmény [P]	2,10 kW

■ mechanikai Teljesítményadatok

Ütésszám	680,0 1/min
Felületi teljesítmény	165,0 m ² /h
Előfutás	11,0 m/min
Ütőerő	17,0 kN

■ mechanikai Adatok

Hosszúság	625,0 mm
Döngölőtalp hossza	340,0 mm
Külső keréknyomtáv	360,0 mm
Döngölőtalp szélessége	250,0 mm
Magasság	925,0 mm

Tömeg	59,00 kg
Üzemi tömeg	69,0 kg
Lökethossz a döngölőtalonnál	43,0 mm

■ E-motor

Motortípus	Aszinkron motor
------------	-----------------

■ Környezetvédelmi adatok

Védettség fajtája	IP23D
Raktári hőmérséklet-tartomány	-30 - 50 °C
Hangteljesítményszint LWA, garantált	108,0 dB(A)
Hangteljesítményszint LWA (szabvány)	EN 500-4
HAV-zúgási zajszint (mért érték)	7,7 m/s ²
HAV-zúgási zajszint (szabvány)	EN 500-4

■ Üzemanyagok

Olajspecifikáció	SAE 10W-40
Olajmennyiség	0,700 l