



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



BS68-4A/28

Fyrtaktsstamper

Utomordentlig arbetseffekt och lång livslängd

Wacker Neusons fyrtaktsstamper utmärker sig genom excellent arbetsprestanda. Den höga takten, den höga stampfrekvensen, hög slagenergi och snabb framkörning säkerställer förstklassiga arbetsresultat. Genomtänkta funktioner gör dessutom användningen av fyrtaktsstamp ännu användarvänligare, förlänger livslängden och reducerar underhållet till ett minimum.

Höjdpunkter

- Stor takt, hög slagkraft
- Endast en spak för start, tomgångskörning och stopp
- Effektivt luftfilter
- Ergonomiskt utformad styrbåge
- Varningslampa för låg oljenivå
- Stor takt, hög slagkraft
- Effektivt luftfilter
- Ergonomiskt utformad styrbåge

Tekniska data

■ mekaniska effektuppgifter

Slagtal	689,0 1/min
Ytkapacitet	202,0 m ² /h
Framkörning	12,0 m/min
Slagkraft	19,0 kN

■ mekaniska uppgifter

Längd	662,0 mm
Längd stampsko	340,0 mm
Bredd	347,0 mm
Bredd stampsko	280,0 mm
Höjd	950,0 mm
Vikt	69,00 kg
Arbetsvikt	70,0 kg

Slag på stampplattan 63,0 mm

■ Miljöegenskaper

Arbetstemperatursintervall	-10 - 40 °C
Ljudeffekt LWA, garanterad	108,0 dB(A)
Ljudeffekt LWA (norm)	EN 500-4
HAV totalnivå (uppmätt värde)	9,4 m/s ²
HAV totalnivå (norm)	EN 500-4

■ EI

Manöverorgan	Av-knapp
--------------	----------

■ Drivmedel

Oljespecifikation	SAE 10W-40
Oljemängd	0,900 l

■ Honda GXR120RT-KR-W1-SD

Kylning	Luftkylning
Motormodell	Ottomotor
Förbränningsprocess	fyrtakt
Cylinder	1
Cylindervolym	121 cm ³
Bränsletyp	Otto-bränsle
Bränsleförbrukning	1,00 l/h
Tankvolym	3,00 l
Nominell effekt	2,30 kW
Nominellt varvtal	3.600 PL
Norm (Nominell effekt)	SAE J1349
Arbets effekt	2,7 kW
Arbetsvarvtal	3.950 PL
Norm (driftseffekt)	ISO 3046-1
Startmotor modell	Magnapullstart
Motortillverkare	Honda
Motorbeteckning	GXR120RT-KR-W1-SD