



**WACKER  
NEUSON**  
*all it takes!*



## GV2500A

### Draagbare stroomaggregaten

#### Betrouwbare stroomvoorziening in drie vermogensklassen

De generatoren uit de GV-serie zijn efficiënte synchroongeneratoren, die ook bij continu gebruik een ononderbroken en betrouwbare stroomvoorziening bieden. De GV-serie bevat modellen in drie verschillende vermogensklassen alsmede wisselstroom- en draaistroomuitvoeringen. Naast het gebruik op bouwplaatsen zijn deze draagbare generatoren net zo geschikt voor industriële en commerciële toepassingen en voor de landbouw.

### Hoogtepunten

- Robuust veiligheidsframe
- Grote tank met lange looptijd
- Compacte afmetingen
- Honda 4-takt-motor
- Geen aarding nodig

### Technische gegevens

#### ■ elektrische vermogensinformatie

Aggregaat continu vermogen 1~ (COP)	2,1 kW
Aggregaat maximumvermogen (MAX)	2,1 kW

#### ■ mechanische informatie

Lengte	623,0 mm
Breedte	409,0 mm
Hoogte	500,0 mm
Bedrijfgewicht	46,0 KG

#### ■ E-generator

Generatortype	NSM K80 C
Uitgangsstroom 1~	10,0 A
Uitgangsspanning	230,0 V

Uitgangsfrequentie	50,0 Hz
Efficiëntiefactor 1~	0,9 cos $\phi$
Nominale snelheid	3.000,0 1/min
Fase	1,0 ~
Aarding	Beschermde scheiding

#### ■ Omgevingskenmerken

Beschermingsgraad	IP23M
Geluidsvermogen LWA, gegarandeerd	96,0 dB(A)

#### ■ Elektrisch systeem

Snelheid hoofdstroomonderbreker	12,0 A
Beschikbare spanning 1~	230,0 V
Type stopcontact	2 x CEE7/3 (type F) 230V 16A 1~
Aantal stopcontacten	2,0

## Beschikbare motoren

### Honda GX160H2-VPM6

Koeling	Luchtkoeling
Motortype	Benzinemotor
Bedrijfsmodus motor	Viertakt
Cilinder	1
Cilindercapaciteit	163 cm <sup>3</sup>
Brandstof	Autobenzine
Brandstofverbruik	0,90 L/Std
Tankcapaciteit	11,00 L
Effectief vermogen	2,50 kW
Nominale motorsnelheid	3.000 PL
Norm (effectief vermogen)	SAE J1349
Type startmotor	Terugslagstarter
Fabrikant motor	Honda