



**WACKER
NEUSON**
all it takes!

AS30e

Elektrische trilstamper

De emissievrije specialist voor de buisgeer

Met de accutrilstamper AS30e werkt de gebruiker volledig emissievrij. Naast andere klassieke toepassingsgebieden is deze trilstamper bijzonder geschikt voor de verdichting van buisgeren en zeer smalle sleuven. Eén acculading is daarbij voldoende om alle werkzaamheden van een gemiddelde werkdag te kunnen uitvoeren. De accu is met enkele handelingen zonder gereedschap te verwisselen en kan voor een veelvoud aan bouwmaterialen van Wacker Neuson worden gebruikt.

Hoogtepunten

- Onderhoudsvrije elektromotor
- Lage energiekosten
- Geen uitlaatgassen
- Starten met één druk op de knop
- Eén accu voor alle apparaten

Technische gegevens

■ elektrische vermogensinformatie

Nominale stroom	26,30 A
Nominale spanning	51,0 V
Nominaal vermogen [P]	1,34 kW

■ mechanische vermogensinformatie

Aantal slagen	810,0 1/min
Grondcapaciteit	99,0 m ² /h
Voorloop	11,0 m/min
Slagkracht	10,0 kN

■ mechanische informatie

Lengte	620,0 mm
Lengte stampschoen	296,0 mm
Breedte	361,0 mm
Breedte stampschoen	150,0 mm
Hoogte	1.046,0 mm
Gewicht	32,40 KG

Bedrijfsgegewicht	41,7 KG
Slag op de stamperplaat	40,0 mm

■ E-motor

Motortype	Asynchroonmotor
-----------	-----------------

■ Omgevingskenmerken

Beschermingsgraad	IP23D
Bereik opslagtemperatuur	-30 - 50 °C
Bereik bedrijfstemperatuur	- 45
Geluidsvermogen LWA, gegarandeerd	108,0 dB(A)
Geluidsvermogen LWA (norm)	EN 500-4
HAV-trillingswaarde (gemiddelde waarde)	7,5 m/s ²
HAV-trillingswaarde (norm)	EN 500-4

■ Vloeistoffen

Smeermiddel	Gadus S3 V220C 2
Smeerinterval	50,0 h