

DPU5260Hehcb+

Közepes súlyú lapvibrátorok

Árkok és felületek hatékony és pontos tömörítéséhez

A közepes súyú irányváltós lapvibrátorok a nagy előre- és hátrameneti sebesség és a kiváló tömörítési teljesítmény tökéletes kombinációját kínálják. Kifejezetten az árkok és felületek tömörítési követelményeihez lettek kifejlesztve, és lehetővé teszik a különféle talajtípusok és -szerkezetek hatékony és pontos tömörítését. Modern és ergonomikus felhasználói felületük révén maximális kényelmet nyújtanak és megkönnyítik a munkát, ami a termelékenység érezhető növekedését eredményezi. A dízelüzemű Pro változat ezenkívül nagy teljesítményű, innovatív funkciókkal rendelkező gépvezérlő rendszerrel is büszkélkedhet: Bluetooth-kapcsolat okostelefonos alkalmazáson keresztül, tömörítésvezérlés az alapfelszereltség részeként, valamint opcionális Ciklomatikus és telematikai funkciók. A számos gépdiagnosztikai funkció egyszerűbbé teszi a szervizelést és karbantartást, biztosítva a zavartalan működést és a gép hosszú élettartamát.

Fő jellemzők

- Vonórúd
- Optimális vezérlés és ergonómia
- Alacsony HAV [kéz-kar vibráció] (< 2,5 m/s²)
- Digitális gépvezérlés
- Gyengéd tisztítás a nyitott alaplapon.

Műszaki adatok

mechanikai Teljesítményadatok

Centrifugális erő	52 kN
Felületi teljesítmény	1.008,0 m²/h
Előfutás	28,0 m/min
Rezgések (Hz)	69,0 Hz

mechanikai Adatok

Alaplemez hossza	965,0 mm
Külső keréknyomtáv	600,0 mm
Alaplemez szélessége	600,0 mm
Magasság	1.449,0 mm
Védőkeret magassága	877,0 mm
Alaplemez vastagsága	15,0 mm
Üzemi tömeg	430,0 kg
Gépmagasság vezetőkengyel nélkül	877,0 mm

Belső égésű motor

Névleges teljesítmény	7,1 kW
Névleges fordulatszám	2.700,0 1/min

Környezetvédelmi adatok

HAV-zúgási zajszint (mért érték)	2,5 m/s²
HAV-zúgási zajszint (szabvány)	EN 500-4

A bemutatott illusztrációk, berendezések és adatok eltérhetnek az Ön országában érvényes szállítási programtól. A feltüntetett opcionális extrák felárral járhatnak. A változtatás jogát fenntartjuk.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com

Elérhető motorok

Hatz

Hűtés	Léghűtés
Motortípus	Dízelmotor
Égetési eljárás	Négyütemű
Henger	1
Lökettérfogat	517 cm³
Üzemanyag típusa	Dízel EN 590
Üzemanyag fogyasztás	2,10 l/h
Tartálytérfogat	5,00 l
Névleges teljesítmény	7,6 kW
Névleges fordulatszám	3.000 1/min
Szabvány (Névleges teljesítmény)	ISO 3046 IFN szerint
Üzemi teljesítmény	6,9 kW
Üzemi fordulatszám	2.700 1/min
Szabvány (Üzemi teljesítmény)	ISO 3046 IFN szerint
Önindító típusa	E-indítás
Motorgyártó	Hatz

A bemutatott illusztrációk, berendezések és adatok eltérhetnek az Ön országában érvényes szállítási programtól. A feltüntetett opcionális extrák felárral járhatnak. A változtatás jogát fenntartjuk.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com