



RD18-80

Walec tandemowy

Kompaktowy i zwrotny

RD18 to kompaktowy i wyjątkowo zwrotny walec klasy 1,8-t. Dzięki 3-punktowemu przegubowi centralnemu, połączonemu z dużą średnicą bębna, zapewnia równomierną wydajność zagęszczania i powierzchnię asfaltu wysokiej jakości. Użytkownik korzysta przy tym z wygodnej platformy roboczej i intuicyjnej obsługi. Cechą szczególną RD18 jest jednostronne zawieszenia bębna z przesuniętymi bębnami, co umożliwia obustronnie dokładne zagęszczanie całkiem blisko krawędzi i ścian.

Opis produktu

- Ergonomiczna platforma robocza
- Jednostronne zawieszenie bębna z przesunięciem bębna
- Jednolita koncepcja obsługi
- Duża widoczność, kompaktowa konstrukcja

Dane techniczne

■ dane wydajności mechanicznej

Zdolność pokonywania wzniesień	30,0 %
Maks. zdolność pokonywania wzniesień (bez drgań)	40,0 %
Prędkość jazdy	0,0 - 11,0 km/h
Statyczne obciążenie liniowe (z przodu)	0,96 kg/mm
Obciążenie liniowe z drganiami stopnia I (z tyłu)	3,58 kg/mm
Obciążenie liniowe z drganiami stopnia II (z tyłu)	2,56 kg/mm
Wydajność zagęszczania I (z przodu)	28 kN
Wydajność zagęszczania II (z przodu)	20 kN
Wydajność zagęszczania I (z tyłu)	28 kN
Wydajność zagęszczania II (z tyłu)	20 kN
Częstotliwość zagęszczania I (z przodu)	61,0 Hz
Częstotliwość zagęszczania II (z przodu)	48,0 Hz
Częstotliwość zagęszczania I (z tyłu)	61,0 Hz
Częstotliwość zagęszczania II (z tyłu)	48,0 Hz
Amplituda stopnia I (z przodu)	0,4300 mm
Amplituda stopnia II (z przodu)	0,4300 mm
Amplituda stopnia II (z tyłu)	0,4300 mm
Siła odśrodkowa stopnia I (z przodu)	17 kN
Siła odśrodkowa stopnia I (z tyłu)	17 kN

■ dane mechaniczne

Długość	2.295,0 mm
Szerokość	856,0 mm
Ciężar roboczy	1.590,0 kg
Ciężar własny	1.450,0 kg
Dopuszczany ciężar całkowity	1.630,0 kg
Szerokość robocza	856,0 mm
Prześwit pojazdu na środku	230,0 mm
Promień skrętu wewnątrz	2.230,0 mm
Ciężar roboczy z ROPS	1.590,0 kg
Odległość od osi	1.560,0 mm
Maks. ciężar roboczy	1.690,00 kg
Ciężar własny z ROPS	1.450,0 kg
Promień skrętu, zewnętrzny	3.065,0 mm
Szerokość bębna (z przodu)	800,0 mm
Szerokość bębna (z tyłu)	800,0 mm
Średnica bębna (z przodu)	620,0 mm
Średnica bębna (z tyłu)	620,0 mm
Grubość bębna (z przodu)	12,0 mm

■ Silnik spalinowy

Pojemność skokowa	1.123,0 cm³
Moc znamionowa	16,3 kW

Znamionowa prędkość obrotowa	2.600,0 1/min
Norma (moc znamionowa)	• ISO 14396
Napięcie akumulatora rozruchowego	12,0 V
Poj. akumulatora (wartość znamionowa)	70,0 Ach
Producent silnika	• Kubota
Oznaczenie silnika	• D1105-E4B

■ Charakterystyka środowiskowa

Poziom ciśnienia akustycznego LpA	84,0 dB(A)
Poziom mocy dźwiękowej LWA, zmierzony	103,0 dB(A)

Poziom mocy dźwiękowej LWA, gwarantowany	104,0 dB(A)
Przetwarzanie spalin	• nie
Katalizator	• Nie
Filtr cząstek stałych	• Nie
CO2 (NRSC)	1.018,0 g/KWh

■ Materiały eksploatacyjne

Pojemność zbiornika wody	70,0 l
Pojemność zbiornika paliwa	33,0 l

■ Podwozie

Kąt zgięcia +/-	8,0 °
-----------------	-------