

# BPU5260Ah

## Middelzware trilplaten

### Efficiënt en nauwkeurig greppels en oppervlakken verdichten

De middelzware, omkeerbare trilplaten bieden de perfecte combinatie van hoge snelheden vooruit en achteruit en uitstekende verdichtingsprestaties. Ze werden speciaal voor de vereisten aan greppel- en oppervlakverdichting ontwikkeld en maken een efficiënte en nauwkeurige verdichting van verschillende bodemsoorten en -structuren mogelijk. Met hun moderne en ergonomische gebruiksoppervlak bieden ze het hoogste comfort en vergemakkelijken de werkzaamheden, wat zichtbaar tot productiviteitsverhoging leidt. De dieselaangedreven Pro-versie overtuigt bovendien door een krachtige machinebesturing met innovatieve functies: Bluetooth-connectiviteit via smartphone-app, standaard verdichtingscontrole en optioneel compamatica- en telematica-functies. Talrijke machinediagnosefuncties vereenvoudigen daarnaast de service en het onderhoud, voor naadloos werken en een lange levensduur van uw machine.

## Hoogtepunten

- Stuurbeugel
- Hoge oppervlakprestatie
- Optimale besturing en ergonomie
- Lage hand-armtrillingen (< 2,5 m/s²)
- Gemakkelijke reiniging door open grondplaat

## Technische gegevens

### mechanische vermogensinformatie

| | |
|---|---|
| Centrifugaalkracht | 52 kN |
| Grondcapaciteit | 733,0 m²/h |
| Voorloop | 26,0 m/min |
| Trillingen (Hz) | 69,0 Hz |

### mechanische informatie

| | |
|---|---|
| Lengte basisplaat | 965,0 mm |
| Breedte | 600,0 mm |
| Breedte basisplaat | 600,0 mm |
| Hoogte | 1.449,0 mm |
| Hoogte veiligheidsframe | 817,0 mm |
| Dikte grondplaat | 15,0 mm |
| Bedrijfsgewicht | 373,0 kg |
| Bodemvrijheid | 817,0 mm |

### Verbrandingsmotor

| | |
|---|---|
| Effectief vermogen | 8,7 kW |
| Nominale motorsnelheid | 3.600,0 1/min |

### Omgevingskenmerken

| | |
|---|---|
| HAV-trillingswaarde (norm) | EN 500-4 |

De getoonde afbeeldingen, uitrustingen en gegevens kunnen afwijken van het huidige leveringsprogramma van uw land. Mogelijk bevatten de afgebeelde producten optionele extra's waarvoor een meerprijs geldt. Wijzigingen voorbehouden.


Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com

## Beschikbare motoren

### Honda GX390-UT2X-QA-4-SD

| | |
|---|---|
| Koeling | Luchtkoeling |
| Motortype | Benzinemotor |
| Bedrijfsmodus motor | Viertakt |
| Cilinder | 1 |
| Cilindercapaciteit | 389 cm³ |
| Brandstof | Autobenzine |
| Brandstofverbruik | 2 l/h |
| Tankcapaciteit | 6,1 l |
| Effectief vermogen | 6,4 kW |
| Nominale motorsnelheid | 3,000 PL |
| Norm (effectief vermogen) | SAE J1349 |
| Werkvermogen | 5,4 kW |
| Werksnelheid motor | 2.600 PL |
| Type startmotor | Terugslagstarter |
| Fabrikant motor | Honda |

De getoonde afbeeldingen, uitrustingen en gegevens kunnen afwijken van het huidige leveringsprogramma van uw land. Mogelijk bevatten de afgebeelde producten optionele extra's waarvoor een meerprijs geldt. Wijzigingen voorbehouden.


Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com