

IRSE-FU45/230

Высокочастотные глубинные вибраторы

Больше комфорта при уплотнении бетона

Высокочастотные глубинные вибраторы серии IRSE-FU от компании Wacker Neuson имеют короткий защитный шланг, который подсоединен к практичной рукоятке LowVib. Благодаря эргономичной форме и гашению вибраций рукоятка обеспечивает высокую степень комфорта особенно при уплотнении фундаментных плит и плит перекрытия. Как и все глубинные вибраторы от компании Wacker Neuson, модели серии IRSEN/IRSE-FU отличаются высоким качеством и имеют многочисленные преимущества.

Преимущества

- Рукоятка (Low Vib)
- Электродвигатель со стабильным числом оборотов и высоким крутящим моментом
- Корпус выключателя со встроенным преобразователем частоты

Технические характеристики

электрические рабочие характеристики

Номинальный ток	4,80 A
Номинальное напряжение	220,0 - 240,0 В
Номинальная частота	50,0 - 60,0 Гц
Номинальная мощность [P]	0,88 кВт
Фазы	1,0 ~

механические рабочие характеристики

Амплитуда вибрации воздуха	2,300 мм
Вибрация	12.000,0 1/мин
Вибрация (Гц)	200,0 Гц

механические данные

Диаметр/диагональ булавы	45,0 мм
Длина защитного шланга	0,8 м
Вес	15,00 кг
Резиновый колпачок	Нет

Электродвигатель

Тип двигателя	Асинхронный двигатель

Данные по экологии

Класс защиты	I / защитное заземление
Степень защиты	IP67

Электрика

Выключатель вкл./выкл.	Да
Встроенный преобразователь	Да
Длинный кабель	15,0 м
Тип разъема	CEE 7/7 (тип штекера EF)

Приведенные иллюстрации, оснащение и данные могут отличаться от действующей программы поставок в вашей стране. Может быть показано специальное оснащение, за которое взимается дополнительная плата. Права на внесение изменений сохранены.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com