



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



DPU 2560H

Omkeerbare trilplaat

De beste verdichting op de kleinste ruimte

De lichte omkeerbare trilplaten behoren tot de allrounders voor bestratingswerkzaamheden, de tuin- en landschapsbouw alsmede voor onderhoud aan straten, wegen en parkeerplaatsen. Ze beschikken net als alle trilplaten uit de klassen 25 – 37 kN van Wacker Neuson over een robuust, geïntegreerd wielstel. Daardoor biedt deze apparaatklasse een in de markt unieke mobiliteit op de bouwplaats.

Hoogtepunten

- Compacte afmetingen, hoog vermogen
- Geïntegreerd wielstel
- Robuust en duurzaam

Technische gegevens

■ mechanische vermogensinformatie

Centrifugaalkracht	25 kN
Grondcapaciteit	612,0 m ² /h
Voorloop	17,0 m/min
Stijgvermogen	46,6 %
Trillingen (Hz)	90,0 Hz

■ mechanische informatie

Lengte basisplaat	703,0 mm
Breedte	600,0 mm
Breedte basisplaat	600,0 mm
Hoogte	1.097,0 mm
Hoogte veiligheidsframe	736,0 mm

Dikte grondplaat	10,0 mm
Bedrijfgewicht	171,0 kg
Bodemvrijheid	736,0 - 846,0 mm

■ Verbrandingsmotor

Effectief vermogen	3,1 kW
Nominale motorsnelheid	2.800,0 1/min

■ Omgevingskenmerken

HAV-trillingswaarde (gemiddelde waarde)	2,7 m/s ²
HAV-trillingswaarde (norm)	• EN ISO 20643

■ Elektrisch systeem

Coderingsopties	0
Bereik afstandsbediening	0,0 m

Beschikbare motoren

■ Hatz 1B20-7-327D

Koeling	Luchtkoeling
Motortype	Dieselmotor
Bedrijfsmodus motor	Viertakt
Cilinder	1
Cilindercapaciteit	243 cm ³
Brandstof	Diesel EN 590
Brandstofverbruik	0,40 l/h
Tankcapaciteit	3,00 l
Type startmotor	Terugslagstarter
Fabrikant motor	Hatz