

# DPU5260Heh

## Közepes súlyú lapvibrátorok

### Árkok és felületek hatékony és pontos tömörítéséhez

A közepes súyú irányváltós lapvibrátorok a nagy előre- és hátrameneti sebesség és a kiváló tömörítési teljesítmény tökéletes kombinációját kínálják. Kifejezetten az árkok és felületek tömörítési követelményeihez lettek kifejlesztve, és lehetővé teszik a különféle talajtípusok és -szerkezetek hatékony és pontos tömörítését. Modern és ergonomikus felhasználói felületük révén maximális kényelmet nyújtanak és megkönnyítik a munkát, ami a termelékenység érezhető növekedését eredményezi. A dízelüzemű Pro változat ezenkívül nagy teljesítményű, innovatív funkciókkal rendelkező gépvezérlő rendszerrel is büszkélkedhet: Bluetooth-kapcsolat okostelefonos alkalmazáson keresztül, tömörítésvezérlés az alapfelszereltség részeként, valamint opcionális Ciklomatikus és telematikai funkciók. A számos gépdiagnosztikai funkció egyszerűbbé teszi a szervizelést és karbantartást, biztosítva a zavartalan működést és a gép hosszú élettartamát.

## Fő jellemzők

- Vonórúd
- Nagy területi teljesítmény
- Optimális vezérlés és ergonómia
- Alacsony HAV [kéz-kar vibráció] (< 2,5 m/s²)
- Gyengéd tisztítás a nyitott alaplapon.

## Műszaki adatok

### mechanikai Teljesítményadatok

| | |
|---|---|
| Centrifugális erő | 52 kN |
| Felületi teljesítmény | 1.008,0 m²/h |
| Előfutás | 28,0 m/min |
| Rezgések (Hz) | 69,0 Hz |

### mechanikai Adatok

| | |
|---|---|
| Alaplemez hossza | 900,0 mm |
| Külső keréknyomtáv | 600,0 mm |
| Alaplemez szélessége | 600,0 mm |
| Magasság | 1.449,0 mm |
| Védőkeret magassága | 877,0 mm |
| Alaplemez vastagsága | 15,0 mm |
| Üzemi tömeg | 404,0 kg |
| Gépmagasság vezetőkengyel nélkül | 877,0 mm |

### Belső égésű motor

| | |
|---|---|
| Névleges teljesítmény | 7,1 kW |
| Névleges fordulatszám | 2.700,0 1/min |

### Környezetvédelmi adatok

| | |
|---|---|
| HAV-zúgási zajszint (mért érték) | 2,5 m/s² |
| HAV-zúgási zajszint (szabvány) | EN 500-4 |

A bemutatott illusztrációk, berendezések és adatok eltérhetnek az Ön országában érvényes szállítási programtól. A feltüntetett opcionális extrák felárral járhatnak. A változtatás jogát fenntartjuk.


Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com

## Elérhető motorok

### Hatz

| | |
|---|---|
| Hűtés | Léghűtés |
| Motortípus | Dízelmotor |
| Égetési eljárás | Négyütemű |
| Henger | 1 |
| Lökettérfogat | 517 cm³ |
| Üzemanyag típusa | Dízel EN 590 |
| Üzemanyag fogyasztás | 2,1 l/h |
| Tartálytérfogat | 5 l |
| Névleges teljesítmény | 7,6 kW |
| Névleges fordulatszám | 3,000 PL |
| Szabvány (Névleges teljesítmény) | ISO 3046 IFN szerint |
| Önindító típusa | E-indítás |
| Motorgyártó | Hatz |

A bemutatott illusztrációk, berendezések és adatok eltérhetnek az Ön országában érvényes szállítási programtól. A feltüntetett opcionális extrák felárral járhatnak. A változtatás jogát fenntartjuk.


Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com