



## PSA2 500

### Pompe submersible

Des pompes légères et automatiques idéales pour toutes les tâches

Peu importe l'ampleur de la tâche, les pompes submersibles à phase unique de Wacker Neuson offrent la polyvalence et la durabilité nécessaires aux maîtres d'œuvre pour un assèchement léger sur les chantiers.

#### Points forts

- Poids léger, conception compacte
- La protection thermique intégrée évite tout endommagement du moteur
- Joints mécaniques durables

#### Caractéristiques techniques

##### ■ Données de performance mécaniques

Débit de circuit	236,0 l/min
Diamètre des solides	6,0 mm
Hauteur de refoulement max.	12,0 m

Courant nominal 6,1 A

Tension nominale 110,0 V

Fréquence nominale 60,0 Hz

Régime nominal 3.270,0 1/min

##### ■ Données mécaniques

Longueur	222,0 mm
Largeur	186,0 mm
Hauteur	304,0 mm
Poids de fonctionnement	10,0 kg

##### ■ Système électrique

Longueur du câble 10,0 m

##### ■ Moteur électrique

Puissance nominale	0,48 kW
--------------------	---------

##### ■ Transport et stockage

Longueur pour transport 362,0 mm

Largeur pour transport 260,0 mm

Hauteur pour transport 229,0 mm

Poids de transport 13,6 kg