



**WACKER
NEUSON**
all it takes!

PS2-1503

Dalgıç pompa

Şantiyelerde suyun tahliyesi için güçlü ve kesinlikle güvenilir performans

Görev ister büyük ister küçük olsun Wacker Neuson'un tek fazlı dalgıç pompaları, yüklenici firmaların şantiyede su tahliyesi için ihtiyaç duydukları çok yönlülüğü ve uzun ömürlülüğü sunar.

Öne çıkanlar

- Model çeşitliliği
- Trifaze akım pompalar için opsiyonel motor koruma fişi
- Kaçak su girişine karşı güvenilir koruma
- Motor bölmesinin sızdırmazlığı, yağ banyosu içinde çalışan iç kısımda yerleştirilmiş silisyum karbür çift mekanik salmastra sayesinde mükemmel şekilde sağlanmıştır.
- Her pozisyonda güvenilir yağlama için yağ distribütörü
- Kuru çalışma güvenliğine sahiptir
- Çelik kovan, milin aşınmasını azaltır

Teknik bilgiler

■ elektriksel güç bilgileri

| | |
|------------------------|---------|
| Nominal gerilim | 400,0 V |
| Nominal frekans | 50,0 Hz |
| Rölantide kalkış akımı | 20,0 A |
| Tam yükte kalkış akımı | 3,4 A |
| Faz | 3,0 ~ |

■ mekanik güç bilgileri

| | |
|------------------------|--------------|
| Azami debi | 430,0 l / dk |
| Azami katı madde çapı | 8,5 mm |
| Azami basma yüksekliği | 21,5 m |

■ mekanik bilgiler

| | |
|----------------------|----------|
| Uzunluk | 235,0 mm |
| Genişlik | 215,0 mm |
| Yükseklik | 550,0 mm |
| Çalışma ağırlığı | 29,0 kg |
| Emme/basma ağız çapı | 50,0 mm |

■ Elektrikli motor

| | |
|----------------------|--------------|
| Nominal devir sayısı | 2.850,0 1 dk |
|----------------------|--------------|

■ Elektrik

| | |
|----------------|---------------------|
| Kablo uzunluğu | 20,0 m |
| Kablo kesiti | 1,5 mm ² |