



**WACKER  
NEUSON**  
*all it takes!*



## BS62-2Ib/16

### 2-taktné dusadlá série Classic

Len od spoločnosti Wacker Neuson

Dvojtaktné dusadlá Wacker Neuson sú už dlho meradlom kvality v stavebníctve. Sú robustné, a boli vyvinuté pre maximálnu produktivitu, výkon a životnosť. Dvojtaktné dusadlo ponúka vysoký zhutňovací výkon a komfort pri obsluhu, ktorý vás každý deň nanovo presvedčí. Poháňa ho motor WM80c od vyvinutý spoločnosťou Wacker Neuson, ktorý má vďaka svojmu katalyzátoru výrazne nižšie všetky hodnoty emisnej normy.

## Najdôležitejšie informácie

- Účinný vzduchový filter
- Ergonomický vodiaci strmeň
- Individuálne nastavenie každého karburátora
- Len jedna páčka na spustenie, chod naprázdno a zastavenie
- Veľký zdvih, vysoká sila úderu
- 2-taktný motor

## Technické údaje

### Mechanické výkonové údaje

|              |                         |
|--------------|-------------------------|
| Počet úderov | 687,0 1/min             |
| Plošný výkon | 115,0 m <sup>2</sup> /h |
| Chod vpred   | 12,0 m/min              |
| Sila úderu   | 17,0 kN                 |

### Mechanické údaje

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Dĺžka                | 662,0 mm |
| Dĺžka dusacej pätky  | 340,0 mm |
| Šírka                | 347,0 mm |
| Šírka dusacej pätky  | 160,0 mm |
| Výška                | 895,0 mm |
| Hmotnosť             | 55,00 KG |
| Prevádzková hmotnosť | 56,0 KG  |

Zdvih na hutniacej doske 51,0 mm

### Environmentálne parametre

|  |                      |
|--|----------------------|
| Rozsah prevádzkovej teploty            | -10 - 40 °C          |
| Akustický výkon LWA, zaručený          | 108,0 dB(A)          |
| Akustický výkon LWA, (norma)           | • EN 500-4           |
| Súčtová hladina HAV (nameraná hodnota) | 7,6 m/s <sup>2</sup> |
| Súčtová hladina HAV (norma)            | • EN 500-4           |

### Elektrika

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Indikačné prístroje | • Beacon  |
| Ovládacie prvky     | • Vypínač |

### Prevádzkové látky

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Špecifikácia oleja | • SAE 10W-40 |
| Množstvo oleja     | 0,700 L      |

## Dostupné motory

### ■ Wacker Neuson WM80c

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| Chladienie                | Vzduchové chladienie          |
| Typ motora                | Zážihový motor                |
| Spaľovací proces          | dvojtaktový                   |
| Valce                     | 1                             |
| Zdvihový objem            | 80 cm <sup>3</sup>            |
| Typ paliva                | Zmes oleja/motorového benzínu |
| Objem nádrže              | 3,00 L                        |
| Menovitý výkon            | 2,00 kW                       |
| Menovité otáčky           | 4.400 PL                      |
| Norma (menovitý výkon)    | ISO 3046-1                    |
| Prevádzkový výkon         | 1,8 kW                        |
| Prevádzkové otáčky        | 4.400 PL                      |
| Norma (prevádzkový výkon) | ISO 3046-1                    |
| Typ štartéra              | Reverzný štartér              |
| Výrobca motora            | Wacker Neuson                 |
| Označenie motora          | WM80c                         |