



**WACKER  
NEUSON**  
*all it takes!*



## G3500G

### G 系列便携式发电机

适合高要求用途的可靠供电解决方案

G 系列发电机的设计能够满足专业应用的苛刻要求，具有高负载启动、高功率输出、经久耐用而且经济高效的特点。这些发电机配有强大的空气过滤系统和大号油箱，确保更长时间运行和优异的可靠性。G 系列发电机拥有坚固框架，能够轻松耐受恶劣环境和连续使用。

## 亮点

- 坚固保护框架
- 更大油箱实现更长运行时间
- 可靠的隆鑫发动机
- 自动电压调节 (AVR)
- 紧凑尺寸

## 技术参数

### ■ 机械数据

长度	590,0 mm
宽度	475,0 mm
高度	467,0 mm
空车重量	47,0 千克

### ■ 发电机

绝缘等级	A
输出电流 1~	13,0 安培
输出频率	50,0 赫兹
功率因数 1~	1,0 功率因素
额定转速	3.000,0 1分钟
相位	1,0 ~
发电机规格	带刷 AVR
输出电压 1~	230,0 伏
最大功率	3.300,0 瓦特
连续功率	3.000,0 瓦特

### ■ 内燃机

发动机类型	汽油发动机
油箱容量	18,0 升

### ■ 环境数据

防护等级	IP23
声功率 LWA, 保证值	96,0 分贝 (A)
声功率 LWA (标准)	2000/14/EG

### ■ 电气系统

AC 断路器	13,0 安培
可用电压 1~	230,0 伏
主开关	1 极
CE 性能等级	G1
插座类型	CEE7/3 (Typ F) 2P 16A 250V, IP44 1~

### ■ 燃料

燃油消耗 (50 % 额定负载)	1,4 L/hr
运行时间 (50 % 额定负载)	11,0 小时