



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



AR 26/6/042 cs

Внешние вибраторы для уплотнения бетона на месте установки

Декоративный бетон относится к продукции премиум-класса

Для создания бетонных поверхностей необходим отлично уплотненный бетон. Внешний вибратор AR26 компании Wacker Neuson благодаря своей высококачественной конструкции обеспечивает именно такое уплотнение. Результат: идеально гладкая, равномерная бетонная поверхность стен, опор и колонн.

Преимущества

- Небольшой, компактный и легкий
- Асинхронный двигатель со стабильным числом оборотов
- Прочная конструкция

Технические характеристики

■ электрические рабочие характеристики

Номинальный ток	8,00 ампер
Номинальное напряжение	42,0 В
Номинальная частота	200,0 Гц
Номинальная мощность [P]	0,30 кВт
Фазы	3,0 ~

■ механические рабочие характеристики

Центробежная сила	2 кН
Вибрация	6.000,0 1/мин
Вибрация (Гц)	100,0 Гц
Центробежная сила, макс.	3,47 кН

■ механические данные

Длина	223,0 мм
Ширина	190,0 мм
Высота	102,0 мм
Вес	6,35 кг

Оснащение дебалансом/сбоку, положение 1	5,0
---	-----

Оснащение дебалансом/сбоку, положение 2	0,0
---	-----

■ Электродвигатель

Тип двигателя	Асинхронный двигатель
---------------	-----------------------

■ Данные по экологии

Класс защиты	III / безопасное сверхнизкое напряжение
--------------	---

Степень защиты	IP67
----------------	------

■ Электрика

Выключатель вкл./выкл.	Да
------------------------	----

Индикатор рабочего состояния	Да
------------------------------	----

Регулировка частоты	Нет
---------------------	-----

Встроенный преобразователь	Нет
----------------------------	-----

Длинный кабель	10,0 м
----------------	--------

Тип разъема	Штекер CEE, 3P 32 A 42 В 4H
-------------	-----------------------------