


# APU2850e

## Reverzní vibrační deska s akumulátorovým pohonem

### Bezúdržbové a efektivní díky přímému pohonu DireX

Řada APU je technologický milník: Jako první na světě reverzibilní vibrační desky s přímým pohonem DireX jsou vibrační desky na baterie řady APU obzvláště účinné a zcela bezúdržbové. Bezemisní pohon a nízká celková výška z ní dělají ideální hutnící zařízení pro vyztužení v příkopech. Řada APU má vynikající jízdní vlastnosti na zemi i asfaltu a nabízí vysoký komfort ovládání, například díky robustnímu integrovanému dvojkolí a plynule nastavitelné rychlosti vpřed a vzad.

## Hlavní přednosti

- Spuštění stisknutím tlačítka
- Žádné emise výfukových plynů
- Nejnižší konstrukční výška
- Komplexní ochrana díky ocelovému krytu
- Efektivní systém pohonu DireX
- Bateriový systém BatteryOne
- Vodicí oj
- Intuitivní vodící rukojeť s plynule nastavitelnou rychlostí
- Integrované transportní zařízení

## Technické údaje

### mechanické údaje o výkonu

| | |
|---|---|
| Odstředivá síla | 28 kN |
| Plošný výkon | 570,0 m²/h |
| Chod vpřed | 19,0 m/min |
| Stoupavost | 48,0 % |
| Standardní upevňovací deska | bez přídavné lišty |

### mechanické údaje

| | |
|---|---|
| Délka základní desky | 703,0 mm |
| Šířka | 500,0 mm |
| Šířka zákl.desky | 500,0 mm |
| Výška | 1.188,0 mm |
| Výška ochr.rámu | 618,0 mm |
| Tloušťka zákl.desky | 10,0 mm |
| Hmotnost | 183,00 kg |
| Výška stroje | 618,0 mm |

### Enviromentální parametry

| | |
|---|---|
| Úroveň součtu HAV (celková hodnota) | 2,5 m/s² |
| Úroveň součtu HAV (norma) | EN 500-4 |

### Elektrický systém

| | |
|---|---|
| BOB10 Doba trvání | 28,0 min |
| BOB14 Doba trvání | 37,0 min |

Uvedené obrázky, vybavení a údaje se mohou lišit od aktuálního programu dodávek ve vaší zemi. Může být případně zobrazena volitelná výbava za příplatek. Změny vyhrazeny.


Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com