



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



APU2850e

Reverzní vibrační deska s akumulátorovým pohonem

Bezúdržbové a efektivní díky přímému pohonu DireX

Řada APU je technologický milník: Jako první na světě reverzibilní vibrační desky s přímým pohonem DireX jsou vibrační desky na baterie řady APU obzvláště účinné a zcela bezúdržbové. Bezemisní pohon a nízká celková výška z ní dělají ideální hutnicí zařízení pro vyztužení v příkopech. Řada APU má vynikající jízdní vlastnosti na zemi i asfaltu a nabízí vysoký komfort ovládání, například díky robustnímu integrovanému dvojkolí a plynule nastavitelné rychlosti vpřed a vzad.

Hlavní přednosti

- Spuštění stisknutím tlačítka
- Žádné emise výfukových plynů
- Nejnížší konstrukční výška
- Komplexní ochrana díky ocelovému krytu
- Efektivní systém pohonu DireX
- Bateriový systém BatteryOne
- Vodící oj
- Intuitivní vodící rukojeť s plynule nastavitelnou rychlostí
- Integrované transportní zařízení

Technické údaje

■ mechanické údaje o výkonu

Odstředivá síla	28 kN
Plošný výkon	570,0 m ² /h
Chod vpřed	19,0 m/min
Stoupavost	48,0 %
Standardní upevňovací deska	bez přídavné lišty

■ mechanické údaje

Délka základní desky	703,0 mm
Šířka	500,0 mm
Šířka zákl.desky	500,0 mm

Výška	1.188,0 mm
Výška ochr.rámu	618,0 mm
Tloušťka zákl.desky	10,0 mm
Hmotnost	183,00 KG
Výška stroje	618,0 mm

■ Enviromentální parametry

Úroveň součtu HAV (norma)	EN 500-4
---------------------------	----------

■ Elektrický systém

Doba chodu akumulátoru	28,0 min
------------------------	----------