

AS62ve/25

Elektriske stampere

Utfør alt klassisk stamperarbeid utslippsfritt

Med batteristamperen arbeider operatøren helt uten utslipp. Batteristamperen er ikke bare en stor fordel når det gjelder massekomprimering i grøfter og bykjerner, den avlaster også operatøren og miljøet på enhver byggeplass. Batteriet kan byttes i en håndvending uten verktøy og kan brukes til et stort antall anleggsutstyr fra Wacker Neuson.

Høydepunkter

- Turtallsjustering
- Vedlikeholdsfri elektromotor
- BatteryOne-batterisystem
- Ergonomisk styrebøyle
- Enkel start
- Håndtak på stampefot
- Aktiv kjøling
- Ingen eksosutslipp

Tekniske data

elektrisk ytelse

Nominell strøm	41,00 A
Nominell spenning	51,0 V
Nominell effekt [P]	2,10 kW

mekanisk ytelse

Slagtall	680,0 1/min
Flateytelse	165,0 m²/h
Fremdrift	11,0 m/min
Slagkraft	17,0 kN

mekanisk opplysninger

Lengde	625,0 mm
Lengde stampesko	340,0 mm
Bredde	360,0 mm
Bredde stampesko	250,0 mm
Høyde	925,0 mm
Vekt	59,00 kg
Driftsvekt	69,0 kg
Slaghøyde stampefot	43,0 mm

Elektrisk motor

Motortype	Asynkronmotor

Miljøinformasjon

Kapslingsgrad	IP23D
Lagertemperaturområde	-30 - 50 ° C
Garantert lydeffektnivå LWA	108,0 dB(A)
Lydeffektnivå LWA (norm)	EN 500-4
HAV-sumnivå (målt verdi)	7,7 m/s²
HAV-sumnivå (norm)	EN 500-4

Elektrisk anlegg

Anbefalt batteritype	BOB10
BOB10 Kjøretid	30,0 min
BOB14 Kjøretid	38,0 min

Drivstoff

Oljespesifikasjon	NSM 10W-40
Oljemengde	0,700 l

De viste bildene, utstyret og data kan avvike fra det gjeldende leveranseprogrammet i ditt land. På bildet under ser du forhold med spesialutstyr til ekstrapris. Med forbehold om endringer.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com