



AS62ve/25

Elektriske stampere

Utfør alt klassisk stamperarbeid utslippsfritt

Med batteristamperen arbeider operatøren helt uten utslipp. Batteristamperen er ikke bare en stor fordel når det gjelder massekomprimering i grøfter og bykjerner, den avlastar også operatøren og miljøet på enhver byggeplass. Batteriet kan byttes i en håndvending uten verktøy og kan brukes til et stort antall anleggsutstyr fra Wacker Neuson.

Høydepunkter

- Turtallsjustering
- Vedlikeholdsfri elektromotor
- BatteryOne-batterisystem
- Ergonomisk styrebøyle
- Enkel start
- Håndtak på stampefot
- Aktiv kjøling
- Ingen eksosutslipp

Tekniske data

■ elektrisk ytelse

Nominell strøm	41,00 A
Nominell spenning	51,0 V
Nominell effekt [P]	2,10 kW

■ mekanisk ytelse

Slagtall	680,0 1/min
Flateytelse	165,0 m²/h
Fremdrift	11,0 m/min
Slagkraft	17,0 kN

■ mekanisk opplysinger

Lengde	625,0 mm
Lengde stampesko	340,0 mm
Bredde	360,0 mm
Bredde stampesko	250,0 mm
Høyde	925,0 mm

Vekt	59,00 kg
Driftsvekt	69,0 kg
Slaghøyde stampefot	43,0 mm

■ Elektrisk motor

Motortype	• Asynkronmotor
-----------	-----------------

■ Miljøinformasjon

Kapslingsgrad	• IP23D
Lagertemperaturråde	-30 - 50 ° C
Garantert lydeffektnivå LWA	108,0 dB(A)
Lydeffektnivå LWA (norm)	• EN 500-4
HAV-sumnivå (målt verdi)	7,7 m/s²
HAV-sumnivå (norm)	• EN 500-4

■ Drivstoff

Oljespesifikasjon	• NSM 10W-40
Oljemengde	0,700 l