WPU1550Aw

Виброплита реверсивного хода

Самая маленькая виброплита реверсивного хода от компании Wacker Neuson

Виброплита реверсивного хода WPU1550 – это мощное профессиональное оборудование для уплотнения асфальта и тротуарной плитки, а также для уплотнения грунтов смешанного типа в самых стесненных условиях. Благодаря своей прочной конструкции она превосходно подходит для постоянной эксплуатации профессионалами в области садового и ландшафтного строительства, а также строительства дорог, например, для уплотнения гравийно-песчаной подушки тротуаров, улиц и стоянок. С помощью встроенного транспортировочного валика с непревзойденной стабильностью виброплиту WPU1550 можно без проблем и особых усилий переместить в необходимое место применения даже по горячему асфальту.

Преимущества

- Плита основания оптимальной формы
- Интегрированный транспортировочный валик
- Стабильная защитная рама для двигателя и водяного бака
- Плита основания из чугуна с шаровидным графитом (GJS700)
- Бензиновый двигатель Honda с воздушным охлаждением

Технические характеристики

механические рабочие характеристики

Центробежная сила	15 кН
Площадь обрабатываемой поверхности	810,0 м²/ч
Прямой ход	27,0 м/мин
Задний ход	20,0 м/мин
Преодолеваемый уклон	30,0 %
Вибрация (Гц)	97,0 Гц

механические данные

Длина, направляющая рукоять в рабочем положении	1.012,0 мм
Длина плиты основания	586,0 мм
Ширина	500,0 мм
Ширина плиты основания	500,0 мм
Высота	586,0 мм
Рабочий вес	105,0 кг

Двигатель внутреннего сгорания

Номинальная мощность	3,6 кВт
Номинальное число оборотов	3.600,0 1/мин

Данные по экологии

Уровень звукового давления LpA	93,6 дБА
Уровень звукового давления LpA, (норма)	• EN 500-4
Уровень звуковой мощности LwA, измеренный	105,3 дБА
Уровень звуковой мощности LwA, гарантированный	108,0 дБА
Уровень звуковой мощности LwA (норма)	• EN 500-4, 2000/14/EG
Общее значение вибрации ahv	5,8 м/с²
Значение вибрации ahv (норма)	• EN 500-4

Эксплуатационные материалы

Объем водяного бака	12,0 л
Масло эксцентрика, объем	0,18 л

Приведенные иллюстрации, оснащение и данные могут отличаться от действующей программы поставок в вашей стране. Может быть показано специальное оснащение, за которое взимается дополнительная плата. Права на внесение изменений сохранены.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com

Доступные двигатели

GX160UH2X SWX2

Охлаждение	Воздушное охлаждение
Тип двигателя	Карбюраторный двигатель
Процесс сгорания	Четырехтактный
Цилиндры	1
Рабочий объем	163 см3
Угол наклона, макс.	20 cos φ
Тип топлива	Топливо для карбюраторных двигателей
Подготовка смеси	Карбюратор
Объем бака	3,1 л
Заправка маслом, макс.	0,6 л
Мощность, макс.	3,6 кВт
Число оборотов (мощность, макс.)	3,600 PL
Норма (мощность, макс.)	SAE J1349
Крутящий момент, макс.	10,3 л/ч
Число оборотов (крутящий момент, макс.)	2,500 PL
Свеча(и) зажигания, тип	NGK BPR-6 ES
Расстояние между электродами	0,70 mlai
Воздушный фильтр	Воздушный фильтр сухого типа
Стартер, тип	Реверсивный стартер

Приведенные иллюстрации, оснащение и данные могут отличаться от действующей программы поставок в вашей стране. Может быть показано специальное оснащение, за которое взимается дополнительная плата. Права на внесение изменений сохранены.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com