FUE M/S 75A 6CEE-32A

Bärbara frekvensomformare

Lätt, robust och kraftfull

Frekvensomvandlarna i FUE-serien utmärker sig genom sin lätta och kompakta konstruktion. Tack vare sin aluminiumkonstruktion är de mycket lätta att hantera. Genom sin högvärdiga elektronik och aktiva kylsystem levererar dessa maskiner högsta effekt även vid kontinuerlig användning. Den intelligenta last- och spänningshanteringen är synnerligen praktisk för utjämning av varierande ingångsspänning, feldimensionerade förlängningar eller förbrukare med väsentligt skilda effekter.

Höjdpunkter

- Intelligent styrning av belastning och spänning

Tekniska data

elektriska effektuppgifter

Nominell strömstyrka	13,00 A
Nominell spänning	400,0 - 415,0 V
Nominell frekvens	50,0 - 60,0 Hz
Utgångsströmstyrka	75,0 A
Utgångsspänning	42,0 V
Utgångsfrekvens	0,0 - 200,0 Hz
Faser	3,0 ~
Utgångsfaser	3,0 ~

mekaniska uppgifter

Längd	520,0 mm
Bredd	310,0 mm
Höjd	494,0 mm
Vikt	29,50 kg

Miljöegenskaper

Skyddsklass	I/skyddsjordning
Kapslingsklassning	IP44

El

Reglage På/Av	Ja
Driftindikator	ja
Frekvensjustering	ja
Kabellängd	2,5 m
Kontaktmodell	CEE-kontakt 5P 16 A 400 V 6 H
Eluttagsmodell	CEE 3P 32 A 4 H 50 V 100-200 Hz
Antal eluttag	6,0

De visade illustrationerna, utrustningarna och data kan avvika från aktuellt leveransprogrammet i respektive land. Det kan hända att illustrationerna är specialutrustningar till extra kostnad. Ändringar förbehålls.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com