



AR34/6/250

Vnější vibrátory pro konsolidaci ve výrobnách prefabrikovaného betonu

Vytrvalec

Dlouhá životnost a minimální nároky na údržbu - to činí z AR34 vytrvalce v hutnění betonu. A nejen to: I v těch nejtvrděších podmínkách nasazení poskytuje AR34 maximální provozní spolehlivost - i při trvalém používání 24 hodin denně! Je to umožněno díky vinutí elektromotoru odolnému vůči vibracím i teple (zalité plastem, třída H do 180 °C) a vysoce zatížitelným speciálním ložiskům.

Hlavní přednosti

- Robustní konstrukce

Technické údaje

■ elektrické údaje o výkonu

Jmenovitý proud	1,70 A
Jmenovité napětí	250,0 V
Jmenovitá frekvence	200,0 Hz
Jmenovitý výkon [P]	0,40 kW
Fáze	3,0 ~

■ mechanické údaje o výkonu

Odstředivá síla	7 kN
Vibrace	6.000,0 1/min
Vibrace (Hz)	100,0 Hz
Odstředivá síla max.	6,98 kN

■ mechanické údaje

Délka	244,0 mm
Šířka	151,0 mm

Výška	134,0 mm
Hmotnost	5,94 KG
Nevyvážená montáž / strana poz.1	16,0
Nevyvážená montáž / strana poz.2	0,0

■ Elektromotor

Typ motoru	Asynchronní motor
------------	-------------------

■ Enviromentální parametry

Třída ochrany	I / ochranné uzemnění
Stupeň ochrany krytem	IP67

■ Elektrický systém

Spínač ZAP/VYP	ne
Provozní ukazatel	Ne
Změna nastavení frekvence	Ne
Integrovaný měnič	Ne