





## **PS2 500**

## Bomba sumergible

Estas bombas sumergibles monofásicas de alto rendimiento son ideales para aquellas obras que necesitan un bombeo rápido y fiable de aguas poco profundas.

La bomba puede arrancar en aguas de poca profundidad cuando se ceba a través de la boca de descarga. No importa lo grande o pequeño que sea el trabajo. Las bombas sumergibles de Wacker Neuson ofrecen la versatilidad y la durabilidad que los contratistas necesitan para las tareas de drenaje ligero. Adecuadas para la mayoría de las salidas, estas bombas ofrecen grandes características de bombeo a cambio de una pequeña inversión.

## Aspectos destacados

- Descarga en la parte superior para un funcionamiento continuo y la refrigeración del motor
- La protección térmica integrada evita daños en el motor
- Sellos mecánicos duraderos
- Cable de alimentación con relieve de tensión de alta resistencia
- Diseño compacto y ligero
- La protección térmica integrada evita daños en el motor
- Sellos mecánicos duraderos

## Ficha técnica

Datos de rendimiento mecánicos	
Caudal de bombeo máx.	236,0 l/min
Diámetro de sólidos máx.	6,0 mm
Altura de bombeo máx.	12,0 m
Datos mecánicos	
Longitud	186,0 mm
Anchura	186,0 mm
Altura	304,0 mm
Peso de servicio	9,5 kg
Motor eléctrico	
Potencia nominal	0,48 kw

Cornerite Horriinal	5,0 A
Tensión nominal	220,0 V
Frecuencia nominal	60,0 hz
Número de revoluciones nominal	3.270,0 1/min
Sistema eléctrico	
Longitud del cable	10,0 m
Transporte y almacenamiento	
Longitud para transporte	349,0 mm
Anchura para transporte	248,0 mm
Altura para transporte	229,0 mm
Peso de transporte	12,7 kg

3.0 A

Las imágenes, el equipamiento y los datos que se muestran pueden diferir de la gama de productos actualmente disponible en su país. Puede que en determinadas circunstancias se muestren equipamientos opcionales sujetos a un recargo en el precio. Se reserva el derecho a realizar cualquier modificación.

Corriente nominal