

DPU80Lem770

Těžké reverzní vibrační desky

Bezkompromisní výkon při vysokém komfortu ovládání

Těžké reverzibilní vibrační desky nabízejí nekompromisně silný zhutňovací výkon s kompaktními rozměry a vysokým komfortem obsluhy. Díky tomu je hutnící stroj volbou pro náročné hutnící práce, například při stavbě silnic. Vodou chlazený motor zajišťuje spolehlivý, vysoký výkon. Mnoho funkčních detailů založených na nejnovějších technologiích zajišťuje efektivitu práce a usnadňuje každodenní údržbu. Produktová řada se skládá z výkonných silných vibračních desek s odstředivými silami 80 až 130 kilonewtonů.

Hlavní přednosti

- Kompaktní rozměry, vysoký výkon
- Robustní a odolný
- Vodicí oj
- Intuitivní vodící rukojeť s plynule nastavitelnou rychlostí
- Velká nádrž, vysoká kapacita vzduchového filtru

Technické údaje

mechanické údaje o výkonu

Odstředivá síla	80 kN
Plošný výkon	1.340,0 m²/h
Chod vpřed	29,0 m/min
Stoupavost	34,0 %
Vibrace (Hz)	56,0 Hz

mechanické údaje

Délka základní desky	1.182,0 mm
Šířka	770,0 mm
Šířka zákl.desky	770,0 mm
Výška	1.541,0 mm
Výška ochr.rámu	822,0 mm
Tloušťka zákl.desky	14,0 mm
Provozní hmotnost	771,0 kg
Výška stroje	830,0 mm

Spalovací motor

Jmenovitý výkon	11,0 kW
Jmenovité otáčky	3.000,0 1/min

Uvedené obrázky, vybavení a údaje se mohou lišit od aktuálního programu dodávek ve vaší zemi. Může být případně zobrazena volitelná výbava za příplatek. Změny vyhrazeny.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com

Dostupné motory

Kohler KDW 702E530

Chlazení	Vodní chlazení
Typ motoru	Naftový motor
Metoda spalování	Čtyřtakt
Válce	2
Zdvihový objem	686 cm³
Typ paliva	Diesel EN 590
Spotřeba paliva	2,70 l/h
Objem nádrže	7,20 l
Jmenovitý výkon	110,00 kW
Jmenovité otáčky	3.000 PL
Jmenovité otáčky	3.000 PL
Norma (jmenovitý výkon)	ISO 3046-1
Provozní výkon	9,6 kW
Norma (návod k použití)	ISO 3046-1
Typ startéru	E-Start
Výrobce motoru	Kohler

Uvedené obrázky, vybavení a údaje se mohou lišit od aktuálního programu dodávek ve vaší zemi. Může být případně zobrazena volitelná výbava za příplatek. Změny vyhrazeny.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com