

AR64/6/042

Außenrüttler für die Verdichtung von Fertigteilen

Höchst belastbar im Einsatz

Besonders im Dauereinsatz zeigt der AR64 seine Stärken: Er bietet vibrationsfeste und hitzebeständige Elektromotor-Wicklungen, höchst belastbare Speziallager und maximale Betriebssicherheit. Und das auch unter härtesten Einsatzbedingungen. Das Beste daran: Seine minimalen Wartungsanforderungen und die hohen Standzeiten. Ein Vollprofi im Fertigteilwerk.

MAT: 5100004216

Highlights

- Robuste Konstruktion

Technische Daten

Elektrische Leistungsangaben

Nennstrom	21,50 A
Nennspannung	42,0 V
Nennfrequenz	200,0 Hz
Nennleistung [P]	1,20 kW
Phasen	3,0 ~

Mechanische Leistungsangaben

Zentrifugalkraft	10 kN
Schwingungen	6.000,0 1/min
Schwingungen (Hz)	100,0 Hz
Zentrifugalkraft max.	19,03 kN

Mechanische Angaben

Länge	245,0 mm
Breite	155,0 mm
Höhe	188,0 mm
Gewicht	13,80 kg
Unwuchtbestückung / Seite Stellung1	5,0
Unwuchtbestückung / Seite Stellung2	3,0
Bohrbild Länge	120,0 mm
Bohrbild Breite	120,0 mm
Bohrbild Bohrungsdurchmesser	16,0 mm

E-Motor

Motortyp	Asynchronmotor

Umweltkenndaten

Schutzklasse	III / Schutzkleinspannung
Schutzart	IP65

Elektrik

Schalter Ein/Aus	nein
Betriebsanzeige	Nein
Frequenzverstellung	Nein
Integrierter Umformer	Nein

Die gezeigten Abbildungen, Ausstattungen und Daten können vom aktuellen Lieferprogramm Ihres Landes abweichen. Abgebildet sind unter Umständen aufpreispflichtige Sonderausstattungen. Änderungen vorbehalten.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com