



RD24-100c DPF

Walec tandemowy

Komfortowy i skuteczny

RD24 jest kompaktową wszechstronną maszyną, która sprawdzi się na każdym placu budowy. Dzięki trzypunktowemu zginanemu wahadłowemu układowi kierownicznemu walec zawiera równomierne rozłożenie ciężaru przy optymalnej zwrotności i stabilności jazdy. W ten sposób można uzyskać doskonale i wysokiej jakości nawierzchnie asfaltowe. Użytkownik korzysta przy tym z intuicyjnej obsługi oraz kompleksowego widoku na obszar zagęszczania. Dzięki kompaktowym wymiarom RD24 można łatwo użyć również w ciasnych obszarach.

Opis produktu

- Walec kombinowany: tylna oś z gumowymi oponami
- Jednolita koncepcja obsługi
- Duża widoczność, kompaktowa konstrukcja

Dane techniczne

■ dane wydajności mechanicznej

Zdolność pokonywania wzniesień	30,0 %
Maks. zdolność pokonywania wzniesień (bez drgań)	40,0 %
Prędkość jazdy	0,0 - 10,2 km/god
Statyczne obciążenie liniowe (z przodu)	1,21 kg / m
Wydajność zagęszczania I (z przodu)	48 kN
Wydajność zagęszczania II (z przodu)	34 kN
Częstotliwość zagęszczania I (z przodu)	65,0 Hz
Częstotliwość zagęszczania II (z przodu)	51,0 Hz
Amplituda stopnia I (z przodu)	0,4500 mm
Amplituda stopnia II (z przodu)	0,4500 mm
Siła odśrodkowa stopnia I (z przodu)	43 kN

■ dane mechaniczne

Długość	2.530,0 mm
Szerokość	1.110,0 mm
Wysokość	1.752,0 mm
Ciężar roboczy	2.385,0 kg
Ciężar własny	2.190,0 kg
Dopuszczany ciężar całkowity	2.510,0 kg
Występ po prawej stronie	55,0 mm
Występ po lewej stronie	55,0 mm
Szerokość robocza	1.000,0 mm
Prześwit pojazdu na środku	280,0 mm

Promień skrętu wewnątrz	2.470,0 mm
Ciężar roboczy z ROPS	2.385,0 kg
Odległość od osi	1.700,0 mm
Maks. ciężar roboczy	3.110,00 kg
Prześwit od kraw. (po lewej stronie)	570,0 mm
Prześwit od kraw. (po prawej stronie)	570,0 mm
Ciężar własny z ROPS	2.190,0 kg
Promień skrętu, zewnętrzny	3.470,0 mm

■ Silnik spalinowy

Pojemność skokowa	1.826,0 cm ³
Moc znamionowa	24,0 kW
Znamionowa prędkość obrotowa	2.200,0 1/min
Norma (moc znamionowa)	ISO 14396
Napięcie akumulatora rozruchowego	12,0 V
Poj. akumulatora (wartość znamionowa)	95,0 Ah
Producent silnika	Kubota
Oznaczenie silnika	D1803-CR

■ Charakterystyka środowiskowa

Poziom ciśnienia akustycznego LpA	86,0 dB(A)
Poziom mocy dźwiękowej LWA, zmierzony	102,0 dB(A)
Poziom mocy dźwiękowej LWA, gwarantowany	106,0 dB(A)
Przetwarzanie spalin	DOC-DPF
Katalizator	tak

Filtr cząstek stałych	tak
CO (NRTC)	0,1 g / kW
CO2 (NRTC)	858,7 g / kW
HC + NOx (NRTC)	3,2 g / kW
PM (NRTC)	0,0 g / kW

■ Materiały eksploatacyjne

Pojemność zbiornika wody	180,0 ja
--------------------------	----------

Pojemność zbiornika paliwa	42,0 ja
----------------------------	---------

■ Podwozie

Kąt zgięcia +/-	8,0 °
Szerokość ponad oponami (z tyłu)	1.000,0 mm
Liczba opon (z tyłu)	4,0
Rozmiar opon (z tyłu)	205/60-R20
Obciążenie koła na oponę (z tyłu)	293,8 kg