

PG3A

Ontwateringspompen uit de PG-serie

Efficiënt schoon water winnen

Dankzij de zelfaanzuigende centrifugaalpompwerking en het algemene compacte formaat is de pomp ideaal voor aannemers die tijdelijk water moet verwijderen.

Hoogtepunten

- Uitpompschoepen aan de achterkant van de waaier.
- Gietijzeren waaier en spiraal voor een lange levensduur en minimaal onderhoud
- Koolstof-keramische, mechanische afdichting.

Technische gegevens

mechanische vermogensinformatie

Stroomsnelheid max.	1.000,0 l/min
Diameter vaste stof max.	6,5 mm
Zuigkop max.	7,5 m
Afleverhoogte max.	27,0 m

mechanische informatie

Lengte	515,0 mm
Breedte	405,0 mm
Hoogte	460,0 mm
Bedrijfsgewicht	29,0 kg
Diameter zuig- en spuitstuk	75,0 mm

Verbrandingsmotor

Koeling	Luchtkoeling
Motortype	Benzinemotor
Cilinder	1,0
Cilindercapaciteit	163,0 cm^3
Brandstof	Autobenzine
Brandstofverbruik	1,8 l/h
Tankcapaciteit	3,6 l
Oliepeil max.	0,6 l
Vermogenssnelheid max.	3,6 kW
Motorsnelheid (vermogen max.)	3.600,0 1/min
Werksnelheid motor	3.600,0 1/min
Fabrikant motor	Honda
Brandstofverbruik bij vollast	1,8 l/h
Draaien bij 100%	2,1 std

De getoonde afbeeldingen, uitrustingen en gegevens kunnen afwijken van het huidige leveringsprogramma van uw land. Mogelijk bevatten de afgebeelde producten optionele extra's waarvoor een meerprijs geldt. Wijzigingen voorbehouden.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com