



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



LTN5Yp

Un éclairage mobile et autonome pour les grands chantiers

Le mât d'éclairage Light Tower LTN5Y assure un éclairage clair et ressemblant à la lumière du jour sur de grandes surfaces grâce à ses panneaux de LED puissants. Le mât est facile à lever et abaisser en appuyant sur un bouton. Le capteur de luminosité et la minuterie intégrés permettent d'ajuster la durée de fonctionnement automatiquement. La remorque homologuée pour conduite sur la voie publique et le générateur diesel intégré font de la LTN5Y une source de lumière mobile et autonome qui fournit un éclairage pour les chantiers de voirie, de construction de pont, de bétonnage, sur les parkings et pour les événements.

Points forts

- Lampes LED avec grande surface d'éclairage
- Poids inférieur à 750 kg
- Système de sécurité AMOSS
- Un panneau de commande intuitif
- Trois modes de fonctionnement
- Capteur de vent

Caractéristiques techniques

■ Données de performance électriques

Courant de sortie	15,2 A
Tension de sortie	230,0 µg/l
Fréquence initiale	50,0 Hz
Phases	1,0 Nm
Puissance nom. de sortie [S]	1,90 kVA
Générateur puissance en régime permanent 1~ (COP)	3,5 kW

■ Données mécaniques

Longueur	2.620,0 mlma
Largeur	1.165,0 mlma
Hauteur	2.700,0 mlma
Poid de fonctionnement (avec trailer)	695,0 kg
Hauteur max. du point lumineux	8.200,0 mlma
Hauteur du mât max.	7,8 m

■ Générateur électrique

Type de groupe électrogène	ALUMEN SB
Catégorie d'isolation	H
Courant de sortie 1~	15,2 A
Tension de sortie	230,0 µg/l

Fréquence initiale	50,0 Hz
Puissance nominale	3,5 kVA
Fabricant du générateur	Linz Electric
Spécification générateur électrique	sans contact glissant

■ Moteur à combustion

Refroidissement	Refroidissement liquide
Type de moteur	Moteur diesel
Processus de combustion	4 temps
Cylindre	2,0
Cylindrée	570,0 CM³
Type de carburant	Diesel
Capacité du réservoir	105,0 l
Performance max.	6,1 kW
Régime (performance max.)	2.000,0 PL
Norme (puissance max.)	SAE J1995
Puissance nominale	5,9 kW
Régime nominal	1.500,0 PL
Norme (puissance nominale)	ISO 3046-1
Valeurs limites des gaz d'échappement	EU Stage V

Les illustrations, équipements et caractéristiques indiqués peuvent être différents du programme de livraison applicable à votre pays. Dans certains cas, des équipements spéciaux soumis à un supplément sont représentés sur les illustrations. Sous réserve de modifications.

Fabricant du moteur	Yanmar
Désignation du moteur	2TNV70
■ Caractéristiques environnementales	
Type de protection	IP44
■ Système électrique	
Fusible principal	6,0 A
Disjoncteur de protection FI	10,00 A
Agent lumineux	400W (LED)
Puissance de l'ampoule	1.600,0 ppt(v)

Type de fiche	Fiche CEE 2P+E 16A 230V 6H
Type de prise électrique	CEE7/3 (Typ F) 230V 16A 1~
Nombre de prises	1,0
■ Consommables	
Spécification d'huile	API-CD
Consommation de carburant (Seules les lumières)	0,9 L/hre
Temps d'exécution de la machine (Seules lumières)	124,0 PCE
■ Caractéristiques de performance des feux	
Courant d'éclairage	224.000,0 kgmm