



## PS2 800

### Bomba sumergible

Estas bombas sumergibles monofásicas de alto rendimiento son ideales para aquellas obras que necesitan un bombeo rápido y fiable de aguas poco profundas.

La bomba puede arrancar en aguas de poca profundidad cuando se ceba a través de la boca de descarga. No importa lo grande o pequeño que sea el trabajo. Las bombas sumergibles de Wacker Neuson ofrecen la versatilidad y la durabilidad que los contratistas necesitan para las tareas de drenaje ligero. Adecuadas para la mayoría de las salidas, estas bombas ofrecen grandes características de bombeo a cambio de una pequeña inversión.

### Aspectos destacados

- Descarga en la parte superior para un funcionamiento continuo y la refrigeración del motor
- La protección térmica integrada evita daños en el motor
- Sellos mecánicos duraderos
- Diseño compacto y ligero
- La protección térmica integrada evita daños en el motor
- Sellos mecánicos duraderos

### Ficha técnica

#### ■ Datos de rendimiento mecánicos

Caudal de bombeo máx.	310,0 l/min
Diámetro de sólidos máx.	6,0 mm
Altura de bombeo máx.	18,0 m

Frecuencia nominal 60,0 hz

Número de revoluciones nominal 3.300,0 1/min

#### ■ Datos mecánicos

Longitud	192,0 mm
Anchura	187,0 mm
Altura	341,0 mm
Peso de servicio	13,2 kg
Diámetro racor de presión y succión	50,0 mm

Longitud del cable 15,0 m

Sección transversal 2,0 mm<sup>2</sup>

Tipo de cable del cable de alimentación PVC algo

#### ■ Motor eléctrico

Potencia nominal	0,75 kw
Corriente nominal	10,1 A
Tensión nominal	110,0 V

Temp máx. líquido bombeado 40,0 °C

#### ■ Parámetros medio ambiente

Longitud para transporte 475,0 mm

Anchura para transporte 267,0 mm

Altura para transporte 260,0 mm

#### ■ Sistema eléctrico

Peso de transporte 16,4 kg

#### ■ Transporte y almacenamiento