

LA POTENCIA COMPACTA KT316 CON SISTEMA DE PESAJE DINÁMICO INTEGRADO

NUEVO

KRAMER
on the safe side



KRAMER
on the safe side



CARGADORA SOBRE RUEDAS
WHEEL LOADER



CARGADORA TELESCÓPICA
TELESCOPIC WHEEL LOADER



MANIPULADOR TELESCÓPICO
TELEHANDLER



KA.EMEA.10415.V01.ES

03/2025 ES

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

KT316 DISTRIBUIDOR

Altura máx. de apilado [m]	5,83
Carga útil máx. [kg]	3.100
Carga útil a máxima altura de apilado [kg]	3.100
Potencia máx. del motor [kW/CV]	82 / 112
Anchura [m]	2,09
Altura [m]	2,15
Peso operativo [kg]	5.200 - 5.900

Kramer-Werke GmbH
Wacker Neuson Straße 1
88630 Pfullendorf
Alemania

info@kramer.de
www.kramer.de



ESCANEAR AHORA

Haga clic aquí para la Búsqueda
de concesionarios Kramer
www.kramer.de/dealerlocator

LA TELESCÓPICA KT316

LO MÁS DESTACADO DE LA MÁQUINA DE UN VISTAZO

Con su combinación de dimensiones externas compactas y una elevada carga útil y potencia del motor, la KT316 es la más potente en la gama de las compactas. La cargadora telescópica eleva hasta 3.100 kg a una altura máxima de apilado de 5,83 metros. El motor Deutz con una potencia máxima de 82 kW / 112 CV garantiza una gran agilidad y rendimiento de la máquina.



DIMENSIONES COMPACTAS

Altura de 2,15 m y anchura de 2,09 m

GRAN CAPACIDAD DE CARGA

3.100 kg de carga útil hasta una altura máxima de apilado de 5,83 m

ALTO RENDIMIENTO MOTORIZACIÓN

Motor Deutz de 2,9 litros con 82 kW / 112 CV máx.

EQUIPAMIENTO DE SERIE

Incluidos 40 km/h, ventilador reversible con función automática y cuatro modos de dirección con sincronización automática

INTEGRADO, DINÁMICO SISTEMA DE PESAJE

Con el manipulador telescópico KT316, Kramer introduce un sistema de pesaje dinámico exclusivo de fábrica. Esto permite pesar diferentes mercancías independientemente del implemento, del centro de gravedad de la carga y de la posición del sistema de carga. La integración completa en el concepto de funcionamiento de la máquina permite un manejo sencillo e intuitivo. Características como la indicación del valor objetivo, la suma de totales y las funciones de recuento ofrecen un valor añadido adicional.



INNOVATION
AWARD

EnergyDecentral

GOLD MEDAL

LAS VENTAJAS DEL SISTEMA DE PESAJE DE UN VISTAZO

- **Manejo** intuitivo gracias a la plena integración en el concepto de funcionamiento de la máquina
- **Fácil de usar**, incluso para conductores que cambian de puesto, gracias al pesaje dinámico independiente del centro de gravedad de la carga, del implemento utilizado y de la posición del sistema de carga
- **Pesaje** rápido en viaje sin paradas
- **Trabajo seguro**, ya que se evita la sobrecarga de remolques y máquinas
- **Extracción** precisa de la cantidad de pienso del silo, evitando viajes innecesarios y exceso de pienso suelto
- **Funciones inteligentes** como la suma de los pesajes, la indicación de los valores objetivo y la función de recuento automático, facilitan la vida al operario en cuanto a la documentación