

WP1550we

Le professionnel du compactage sur batterie

La Wp1550e est une professionnelle puissante pour une utilisation prolongée de qualité. La plaque vibrante fonctionne sans émettre directement de gaz d'échappement, l'opérateur comme l'environnement sont ainsi protégés. Grâce au guidon disposé de manière centrale et à la plaque de base à la forme spéciale, la plaque vibrante peut être tournée sans effort. Équipée d'une transmission directe DireX, la WP1550e ne contient pas de courroie et est donc entièrement sans entretien.

MAT: 5100062426

Points forts

- Une plaque de base de forme optimale
- Système de propulsion DireX efficace
- Aucune émission de gaz d'échappement
- Étrier de guidage
- Système de batterie BatteryOne

Caractéristiques techniques

Données de performance mécaniques

Force centrifuge	15 kN
Rendement en surface	870,0 m²/h
Avance	29,0 m/min
Pente franchissable	46,6 %
Plaque rapportée standard	sans plaque rapportée

Données mécaniques

Longueur plaque de base	582,0 mm
Largeur	500,0 mm
Largeur plaque de base	500,0 mm
Hauteur	963,0 mm
Hauteur cadre de protection	551,0 mm
Épaisseur plaque de base	10,0 mm
Poids	103,00 kg
Hauteur libre	551,0 mm

Caractéristiques environnementales

Spectre VMB (valeur mesurée)	3,6 m/s²
Spectre VMB (norme)	EN 500-4

Système électrique

BOB5 Durée	30,0 min
BOB10 Durée	60,0 min
BOB14 Durée	80,0 min

Les illustrations, équipements et caractéristiques indiqués peuvent être différents du programme de livraison applicable à votre pays. Dans certains cas, des équipements spéciaux soumis à un supplément sont représentés sur les illustrations. Sous réserve de modifications.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com