



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



IRSEN58/250GV

Belső vibrátorok

Több kényelem a beton tömörítésekor

A Wacker Neuson IRSEN sorozatú nagyfrekvenciás belső vibrátorainak rövid védőtömlője van, amely egy praktikus LowVib markolatban végződik. Az ergonomikusan kialakított és rezgés-csillapított markolat magas szintű kezelői kényelmet biztosít, különösen a padló- és mennyezeti födécek tömörítésekor. Mint a Wacker Neuson összes belső vibrátora, az IRSEN modellek is a kiváló minőségű kivitelezéssel és rengeteg részlettel tűnnek ki.

Fő jellemzők

- Markolat (Low Vib)
- Állandó fordulatszámú és erőteljes villanymotor
- Made in Germany
- Robusztus dizájn

Műszaki adatok

■ elektromos teljesítményadatok

Névleges áram	3,00 A
Névleges feszültség	250,0 V
Névleges frekvencia	200,0 Hz
Névleges teljesítmény [P]	1,05 kW
Fázisok	3,0 ~

■ mechanikai Teljesítményadatok

Lengési távolság levegőben	2,500 mm
Rezgések	12.000,0 1/min
Rezgések (Hz)	200,0 Hz

■ mechanikai Adatok

Védőtömlő hossza	0,8 m
------------------	-------

Tömeg	12,10 kg
Gumi zárókupak	• ja

■ E-motor

Motortípus	• Aszinkron motor
------------	-------------------

■ Környezetvédelmi adatok

Védelmi osztály	• I / Védőföldelés
Védettség fajtája	• IP67

■ rendszer

Kapcsoló be/ki	• Ja
Beépített átalakító	• Nem
Kábel hossza	8,0 m
Csatlakozótípus	• CEE-csatlakozódugó 4P 16A 250V 10H