



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



DPS2050H

Tek yönlü titreşimli plakalar

Güçlü ve her zemine uygun

Tek yönlü kompaktör DPS, toprakta ve asfaltta yüzey ve temel katmanlarının sıkıştırılması için ideal güçtedir. Şantiyelerin zorlu koşullarında sürekli kullanım için tasarlanmıştır. Makinanın performansına güçlü dizel motoru, aşınmaya karşı dirençli küresel grafitli dökme demirden (GJS 700) üretilmiş alt tablası ve bakım gerektirmeyen dayanıklı eksantrik yatakları katkıda bulunur. Ergonomik erişimli gaz ayarı ve titreşim emici kumanda kolu yüksek kullanım konforu sunar.

Öne çıkanlar

- Düşük el kol titreşimi seviyesine (HAV) ilaveten mükemmel manevra kabiliyeti
- Geniş ve ergonomik tutma kolu
- Kumanda kolu
- Hızlıca devreye alınabilir tekerlek seti
- Kolay monte edilebilir kilit parke taşı döşemek için kauçuk altlık
- Kullanım ömrü boyunca yağlanmış bilyalı rulmanlar

Teknik bilgiler

■ mekanik güç bilgileri

Merkezkaç kuvveti	20 kN
Yüzey performansı	660,0 m ² / s
İleri gidiş	22,0 m / dk
Tırmanma eğimi	36,4 %
Titreşim (Hz)	98,0 Hz

■ mekanik bilgiler

Alt tabla uzunluk	599,0 mm
Genişlik	500,0 mm
Alt tabla genişlik	500,0 mm
Yükseklik	663,0 mm

Koruyucu çerçeve yüksekliği	663,0 mm
Tabla kalınlığı	9,0 mm
Çalışma ağırlığı	102,0 kg
En alçak noktanın yerden yüksekliği	663,0 mm

■ Yanmalı motor

Elektrik yük değerleri	3,4 kW
Nominal motor devri	3.400,0 1 dk

■ Çevre karakteristik verileri

Toplam el-kol titreşimi (ölçülen değer)	3,1 m/s ²
Toplam el-kol titreşimi (Standard)	EN 500-4

Mevcut motorlar

Hatz 1B20-7-333A

Soğutma	Hava soğutması
Motor tipi	Dizel motor
Motor çalışma modu	dört zamanlı
Silindir	1
Silindir hacmi	243 cm3
Yakıt tipi	Dizel EN 590
Yakıt tüketimi	0,40 l / sa
Depo hacmi	3,00 l
Marş tipi	Starter mekanizması
Motor üreticisi	Hatz