



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



DS70

Dieseltrilstamper

De professional voor extreme verdichtingswerkzaamheden

Met de dieseltrilstamper van Wacker Neuson maakt u uw dieselvloot compleet. De DS70 is een goed uitgebalanceerde machine met compacte afmetingen en een lage CO-uitstoot. Daarom is hij ook zeer geschikt voor verdichtingswerkzaamheden in greppels. De DS70 biedt sterke prestaties voor de verdichting van compacte, gemengde en grofkorrelige bodems.

Hoogtepunten

- Dieselaandrijving
- Extreem veel vermogen
- Slechts één hendel om te starten, stationair lopen en stoppen

Technische gegevens

■ mechanische vermogensinformatie

Aantal slagen	667,0 1/min
Grondcapaciteit	174,0 m ² /h
Voorloop	8,8 m/min
Slagkracht	21,0 kN

■ mechanische informatie

Lengte	740,0 mm
Lengte stampschoen	340,0 mm
Breedte	370,0 mm
Breedte stampschoen	330,0 mm
Hoogte	1.000,0 mm
Gewicht	85,00 KG

Bedrijfgewicht	86,4 KG
Slag op de stamperplaat	75,0 mm

■ Omgevingskenmerken

Bereik bedrijfstemperatuur	-10 - 40 °C
Geluidsvermogen LWA, gegarandeerd	108,0 dB(A)
Geluidsvermogen LWA (norm)	EN 500-4
HAV-trillingswaarde (gemiddelde waarde)	11,9 m/s ²
HAV-trillingswaarde (norm)	EN 500-4

■ Vloeistoffen

Oliespecificaties	SAE 10W-40
Olievolume	0,900 L

Beschikbare motoren

Yanmar L48V6

Motortype	Dieselmotor
Bedrijfsmodus motor	Viertakt
Cilinder	1
Cilindercapaciteit	219 cm3
Brandstof	Diesel EN 590
Brandstofverbruik	0,84 L/Std
Tankcapaciteit	3,40 L
Effectief vermogen	3,40 kW
Nominale motorsnelheid	3.600 PL
Norm (effectief vermogen)	SAE J1349
Werkvermogen	3,1 kW
Werksnelheid motor	3.600 PL
Norm (werkvermogen)	ISO 3046-1
Fabrikant motor	Yanmar
Motortoewijzing	L48V6