



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



BS68-4A/28

Compactadores de 4 tempos

Excelente desempenho de trabalho e longa vida útil

Os compactadores de quatro tempos da Wacker Neuson caracterizam-se por uma excelente produtividade. O elevado curso, a frequência de salto elevada, uma intensidade de impacto elevada e um avanço rápido garantem resultados de alta qualidade. Funções bem pensadas também tornam o uso do compactador de quatro tempos ainda mais fácil de usar, prolongam a vida útil e reduzem ao mínimo a manutenção.

Destaques

- Curso longo, alta resistência ao impacto
- Apenas uma alavanca para dar partida, desacelerar e parar
- Filtro de ar eficiente
- Barra-guia ergonômica
- Indicador de aviso de nível baixo de óleo
- Curso longo, alta resistência ao impacto
- Filtro de ar eficiente
- Barra-guia ergonômica

Dados técnicos

■ mecânica Especificações de performance

Número de vibrações	689,0 1 min
Potência de superfície	202,0 m ² / h
Avanço	12,0 m/min
Força de impacto	19,0 kN

■ mecânica Especificação

Comprimento	662,0 milímetro
Comprimento da sapata	340,0 milímetro
Largura	347,0 milímetro
Sapata larga	280,0 milímetro
Altura	950,0 milímetro
Peso	69,00 kg
Peso operacional	70,0 kg

Curso na sapata 63,0 milímetro

■ Características ambientais

Faixa de temperatura de operação	-10 - 40 ° C
Potência sonora LWA, garantida	108,0 dB (A)
Potência sonora LWA (norma)	EN 500-4
Nível total de HAV (valor medido)	9,4 m/s ²
Nível total de HAV (norma)	EN 500-4

■ Sistema elétrico

Elementos de operação	Supressor
-----------------------	-----------

■ Substâncias de serviço

Especificação do óleo	SAE 10W-40
Quantidade de óleo	0,900 eu

Motores disponíveis

Honda GXR120RT-KR-W1-SD

Arrefecimento	Arrefecimento a ar
Tipo de motor	Motor a gasoline
Processo de combustão	Quatro tempos
Cilindro	1
Cilindrada	121 cm3
Tipo de combustível	Gasolina
Consumo de combustível	1,00 Litro
Capacidade do tanque de combustível	3,00 eu
Potência nominal	2,30 kW
Rotação nominal	3.600 PL
Norma (potência nominal)	SAE J1349
Potência operacional	2,7 kW
Rotação operacional	3.950 PL
Norma (potência operacional)	ISO 3046-1
Tipo de partida	Arranque reversível
Fabricante do motor	Honda
Descrição do motor	GXR120RT-KR-W1-SD