

# PST2-400

## Bombas submersíveis para águas residuais da série PS (230 V, 1~)

### Robustas e duráveis para tarefas de drenagem exigentes

As bombas submersíveis leves e portáteis da série PS podem bombear águas residuais com sólidos com um diâmetro de até 9,5 mm. Elas foram pensadas para a aplicação na construção civil, em trabalhos comunitários, para a aplicação agrícola e em jardinagem. Elas são extremamente robustas e simples de usar. O acabamento de alta qualidade garante uma longa vida útil e graças à sua variedade de modelos e acessórios específicos, as bombas PS oferecem uma ampla gama de aplicações.

## Destaques

- Variações de modelo
- Placa de sucção inferior para PST2-400
- Proteção confiável contra infiltração de água
- Vedação perfeita do compartimento do motor graças à dupla vedação mecânica interna feita de carboneto de silício em banho de óleo
- Segurança de funcionamento a seco

## Dados técnicos

### Dados de desempenho elétrico

| | |
|---|---|
| Corrente nominal | 2,60 A |
| Tensão nominal | 230,0 V |
| Frequência nominal | 50,0 Hz |
| Fases | 1,0 ~ |

### mecânica Especificações de performance

| | |
|---|---|
| Caudal de entrega máx. | 210,0 l/min |
| Diâmetro dos sólidos máx. | 7,0 mm |
| Altura de entrega máx. | 12,2 m |

### mecânica Especificação

| | |
|---|---|
| Comprimento | 265,0 mm |
| Largura | 185,0 mm |
| Altura | 330,0 mm |
| Peso operacional | 11,3 kg |
| Diâmetro do bico de sucção/ descarga | 50,0 mm |

### Motor elétrico

| | |
|---|---|
| Rotação nominal | 3.000,0 1/min |

### Sistema elétrico

| | |
|---|---|
| Comprimento do cabo | 10,0 m |
| Secção transversal de um condutor | 1,0 mm² |

As imagens, equipamentos e dados mostrados podem diferir do programa de entrega atual em seu país. Podem ser exibidos, eventualmente, extras opcionais que podem estar sujeitos a uma sobretaxa. Sujeito a modificações.


Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com