



BT48A

Truelles autoportées de la gamme BT

Une truelle ingénieuse, une finition qui tient la route

Disponibles en trois tailles, les truelles de la gamme BT vont droit à l'essentiel pour répondre aux exigences des différents chantiers. Grâce à la puissance des moteurs Honda, aux poignées pliables, au réglage du pas de pale et aux fonctions de sécurité, ces truelles, facilement maniables et conçues pour durer, s'avèrent un outil fiable pour une finition nette et homogène.

Points forts

- Powered by Honda
- Poignée pliable et réglable
- Réglage du pas de pale
- Fonctions de sécurité intégrées
- Structure de machine stable

Caractéristiques techniques

■ Données de performance mécaniques

Régime d'embrayage 1.850,0 1/min

Plage de régime 70,0 - 140,0 1/min

■ Données mécaniques

Longueur 2.000,0 mm

Largeur 1.220,0 mm

Hauteur 1.070,0 mm

Poids de fonctionnement 104,0 kg

Diamètre de pale 1.140,0 mm

Nombre de truelle 4,0

Diamètre Disque à lisser 1.220,0 mm

Plage d'angle d'inclinaison 0,0 - 15,0 °

■ Moteur à combustion

Type de carburant Essence

Consommation de carburant 1,9 L/h

Capacité du réservoir 5,3 l

Durée de fonctionnement à 100 % 2,8 Heure

■ Caractéristiques environnementales

EMV oui

Niveau de puissance acoustique LWA, garantie 108,0 dB(A)

Niveau de puissance acoustique LWA (Norme) 2000/14/EG