

GP7000A

Générateurs portables de la série GP

Alimentation portable polyvalente et fiable

Conçus pour la construction, la location et d'autres applications exigeantes, ces groupes électrogènes portables silencieux et performants offrent un démarrage d'outil et une régulation de tension inégalés dans un ensemble compact et robuste. Excellent pour alimenter un ou plusieurs outils sur l'ensemble d'un chantier ou comme alimentation d'urgence ou de secours. Idéal pour alimenter les outils à fort ampérage de démarrage tels que les compresseurs, les meuleuses, les soudeuses ainsi que les outils électriques.

MAT: 5100070506

Points forts

- Powered by Honda
- Alternateur de qualité supérieure
- Régulation efficace de la tension

Caractéristiques techniques

Données mécaniques

Longueur	523,0 mm
Largeur	698,0 mm
Hauteur	612,0 mm
Poids à vide	57,2 kg

Générateur électrique

Puissance continue	6.800,0 W

Moteur à combustion

Type de carburant	Essence
Remplissage d'huile max.	1,1 l
Performance max.	7,0 kW
Fabricant du moteur	Honda
Désignation du moteur	GX390

Système électrique

Coupe-circuit automatique AC	29,0 A
Nombre de prises	6,0

Consommables

Consommation de carburant (Charge principale)	3,5 l/h
Temps d'exécution de la machine (Charge principale)	8,5 Heure
Capacité du réservoir	30,0 l

Les illustrations, équipements et caractéristiques indiqués peuvent être différents du programme de livraison applicable à votre pays. Dans certains cas, des équipements spéciaux soumis à un supplément sont représentés sur les illustrations. Sous réserve de modifications.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com