



ST11

Chargeur sur chenilles compacte

La polyvalence est le véritable moteur de cette machine.

Polyvalente, compacte et puissante, la chargeuse compacte sur chenilles ST11 est conçue pour une grande variété de projets de construction. Le système de chenilles de haute qualité de la ST11 en fait l'outil idéal pour les projets d'aménagement paysager, les travaux de chantier légers, le nivellement et la manutention générale de matériaux. Avec un poids en ordre de marche inférieur à 2,2 tonnes, l'unité peut facilement être remorquée vers et depuis le chantier, ce qui contribue à garantir un projet rentable pour le propriétaire à chaque fois.

Points forts

- Ergonomically designed operators platform
- Daily maintenance made easy
- Hydrostatic power ST11

Caractéristiques techniques

■ Hydraulique

Débit de circuit 40,0 l/min

Débit de circuit max. 70,0 l/min

Pression de secours auxiliaire 190,0 Bar

Hauteur du point de pivotement de l'accessoire 2.720,0 mm

Angle d'inclinaison maximal au sol 24,0 °

Roulement du godet à la hauteur maximale 96,0 °

Angle de départ 26,0 °

Hauteur maximale du godet 2.057,0 mm

Angle de décharge du godet à la hauteur maximale 40,0 °

Poids de fonctionnement 2.220,0 kg

Largeur de la piste 250,0 mm

Hauteur libre 200,0 mm

Longueur de la voie au sol 1.218,0 mm

Dump atteindre la hauteur maximale 3.470,0 mm

■ Données de performance mécaniques

Pression au sol 0,4 Bar

Seau de la force BreakOut 930,0 kN

Boom de la force de rupture 1.030,0 N

Effort maximal de traction à 100% de force effective 2.915,0 N

Vitesse de déplacement 1 4,5 km/h

Vitesse de déplacement 2 10,0 km/h

■ Consommables

Capacité du réservoir 124,0 l

■ Châssis hydraulique

Charge de basculement 1.040,0 kg

Capacité de fonctionnement nominale à 50% de charge de pointe 520,0 kg

Capacité de fonctionnement nominale à 35% de charge de pointe 400,0 kg

■ Données mécaniques

Longueur totale sans godet 2.205,0 mm

Longueur totale avec godet 2.905,0 mm

Largeur totale sans godet 1.350,0 mm

Hauteur totale jusqu'au sommet du système de protection en cas de retournement 1.950,0 mm