



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



G14

Groupe électrogène mobile

Le pont entre le générateur portable et le générateur mobile

Le G14 est un générateur mobile monophasé de 13,5 kW conçu pour les chantiers où l'économie de carburant et les longues durées de fonctionnement sont nécessaires. Le contrôleur programmable permet une personnalisation, ainsi que des rappels d'entretien et des alarmes pour une plus grande facilité d'utilisation. L'entretien de la machine est facilité par l'accès par les portes amovibles et l'entretien d'un seul côté. L'empreinte compacte et la languette repliable minimisent le transport, ce qui permet de maximiser l'espace de stockage.

Points forts

- G14 Longue durée d'utilisation
- Armoire compacte facile à transporter
- Un alternateur puissant

Caractéristiques techniques

■ Générateur électrique

Catégorie d'isolation	H
Courant de sortie 1~	56,2 A
Exactitude de tension	1,0 %
Puissance nominale 1~	13,0 kVA
Fabricant du générateur	Mecc Alte
Spécification générateur électrique	AVR sans contact glissant

■ Moteur à combustion

Type de moteur	Moteur diesel
Cylindre	3,0
Type de carburant	Diesel d'hiver
Valeurs limites des gaz d'échappement	EPA Tier 4 final

Batterie démarrage à froid CCA	650,0 A
Fabricant du moteur	Kohler

■ Caractéristiques environnementales

Niveau de pression acoustique LpA	63,4 dB(A)
-----------------------------------	------------

■ Consommables

Consommation de carburant (Charge principale)	4,1 L/hre
Temps d'exécution de la machine (Charge principale)	54,7 Heure

■ Transport et stockage

Poids de transport (avec trailer)	780,0 kg
Longueur pour transport (avec trailer)	2.222,0 mm
Largeur pour transport (avec trailer)	1.479,0 mm
Hauteur pour transport (avec trailer)	1.628,0 mm