



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



BFS1350

Podlahové pily

Nejlepší výkon při řezání asfaltu a betonu

Benzínové řezačky spár od společnosti Wacker Neuson se vyznačují především prvotřídním řezným výkonem. Všechny modelové varianty jsou až o 20% rychlejší než srovnatelné stroje. Řada BFS nabízí tedy nejvyšší řeznou rychlost a zároveň klidný chod. Důvodem je skutečnost, že krouticí moment přenášený na diamantový kotouč a těžiště umístěné nad řezným hřídelem jsou účinně sladěny. A to vše při nízké hmotnosti, protože řada BFS má nejlehčí zařízení ve své třídě.

Hlavní přednosti

- Vysoké tempo řezání
- Vysokopevnostní rám, kola uložená v kuličkových ložiscích v kombinaci s širokým rozvorem kol a krátkou nápravou

Technické údaje

■ mechanické údaje o výkonu

Hloubka řezu max.	19,5 CM
Provozní rychlost kotouče	2.200,0 1/min

■ mechanické údaje

Délka vodící kolo zvednuté	890,0 mm
Šířka	575,0 mm
Výška návěsu	1.010,0 mm
Hmotnost	94,00 KG

Průměr řezného kotouče min.	350 mm
Průměr řezného kotouče max.	500 mm

■ Spalovací motor

Jmenovitý výkon	8,7 kW
Jmenovité otáčky	3.600,0 1/min

■ Provozní látky

Objem nádrže na vodu	32,0 L
----------------------	--------

Dostupné motory

EU stupeň V

Chlazení	Vzduchové chlazení
Typ motoru	Benzínový motor
Metoda spalování	Čtyřtakt
Válce	1
Zdvihový objem	389 CM3
Náklon max.	20 cos φ
Typ paliva	Benzín
Příprava směsi	Karburátor
Objem nádrže	6,1 L
Specifikace oleje	SAE 10W-30 API SE
Množství oleje max.	1,1 L
Točivý moment max.	26,5 l/hr
Počet otáček (Točivý moment max.)	2,500 PL
Mezní hodnoty emisí	EU stupeň V
Zapalovací svíčka(y) Typ	NGK BPR-6 ES
Vzdálenost elektrod	0,70 mlw
Vzduchový filtr	Cyklónový vzduchový filtr
Typ startéru	Reverzní startér