

AR64/6/250

Příložné vibrátory pro hutnění prefabrikátů

Experti na sypký materiál

Zejména při nepřetržitém provozu se modely AR54 a AR64 ukazují v plné síle: Jsou vybaveny vibracím odolným a tepelně odolným vinutím elektromotoru, vysoce zatížitelnými speciálními ložisky a nabízejí maximální provozní spolehlivost. A to i v těch nejnáročnějších podmínkách nasazení. To nejlepší na tom je: Jejich minimální nároky na údržbu a dlouhá životnost. Skuteční profesionálové v provozech na výrobu prefabrikátů.

Hlavní přednosti

- Robustní konstrukce

Technické údaje

elektrické údaje o výkonu

Jmenovitý proud	3,30 A
Jmenovité napětí	250,0 V
Jmenovitá frekvence	200,0 Hz
Jmenovitý výkon [P]	1,25 kW
Fáze	3,0 ~

mechanické údaje o výkonu

Odstředivá síla	10 kN
Vibrace	6.000,0 1/min
Vibrace (Hz)	100,0 Hz
Odstředivá síla max.	19,03 kN

mechanické údaje

Délka	245,0 mm
Šířka	155,0 mm
Výška	188,0 mm
Hmotnost	13,80 kg
Nevyvážená montáž / strana poz.1	5,0
Nevyvážená montáž / strana poz.2	3,0
Vzhled vrtacích otvorů, délka	120,0 mm
Vzhled vrtacích otvorů, šířka	120,0 mm
Vzhled vrtacích otvorů, průměr	16,0 mm

Elektromotor

Typ motoru	Asynchronní motor

Enviromentální parametry

Třída ochrany	I / ochranné uzemnění
Stupeň ochrany krytem	IP65

Elektrický systém

Spínač ZAP/VYP	ne
Provozní ukazatel	Ne
Změna nastavení frekvence	Ne
Integrovaný měnič	Ne

Uvedené obrázky, vybavení a údaje se mohou lišit od aktuálního programu dodávek ve vaší zemi. Může být případně zobrazena volitelná výbava za příplatek. Změny vyhrazeny.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com