



BPS1340A

Envejsplader

Fremragende køreegenskaber på jord og asfalt

BPS-serien er kendetegnet ved sine fremragende køreegenskaber. Det er yderst komfortabelt at bevæge og dreje disse vibrationsplader på frisk asfalt, og der efterlades ingen aftryk. Det er også nemt at fremstille rene afslutninger på fortovskanter på grund af grundpladens kantede sideprofil. Føringsbøjlen reagerer direkte på styrebevægelser og har lave hånd-arm-vibrationer på mindre end 5 m/s², hvilket muliggør komfortabelt arbejde i længere tid.

Highlights

- Gode dreje- og styreegenskaber og lave hånd-arm-vibrationer
- Stort motorudvalg

Tekniske data

■ mekaniske effektangivelser

| | |
|------------------|-------------------------|
| Centrifugalkraft | 13 kN |
| Arealydelse | 624,0 m ² /h |
| Fremløb | 26,0 m/min |
| Stigningsevne | 36,4 % |
| Svingninger (Hz) | 98,0 Hz |

■ mekaniske angivelser

| | |
|-------------------|----------|
| Længde grundplade | 599,0 mm |
| Bredde | 400,0 mm |
| Bredde grundplade | 400,0 mm |
| Højde | 663,0 mm |

| | |
|-------------------------|----------|
| Højde beskyttelsesramme | 663,0 mm |
| Tyk grundplade | 8,0 mm |
| Driftsvægt | 67,0 kg |
| Underkørselshøjde | 663,0 mm |

■ Forbrændingsmotor

| | |
|----------------|---------------|
| Mærkeeffekt | 2,6 kW |
| Mærkehastighed | 3.600,0 1/min |

■ Miljøparametre

| | |
|--------------------------------|----------------------|
| HAV totalt niveau (målt værdi) | 4,6 m/s ² |
| HAV totalt niveau (norm) | EN 500-4 |

Tilgængelige motorer

Honda GX160-UH2-QW-X2-SD

| | |
|-----------------------|---------------------|
| Køling | Luftkøling |
| Motortype | Benzinmotor |
| Forbrændingsproces | Firetakt |
| Cylinder | 1 |
| Slagvolumen | 163 cm ³ |
| Brændstoftype | Benzin |
| Brændstofforbrug | 0,80 l/h |
| Tankindhold | 3,60 Ltr. |
| Mærkeeffekt | 3,10 kW |
| Mærkehastighed | 3.600 PL |
| Norm (mærkeeffekt) | ISO 3046 IFN |
| Driftseffekt | 2,9 kW |
| Driftsomedrejningstal | 3.520 PL |
| Norm (driftseffekt) | ISO 3046 IFN |
| Starter type | Rekylstarter |
| Motorproducent | Honda |

Honda GX120-UT3-QX-W2-SD

| | |
|-----------------------|---------------------|
| Køling | Luftkøling |
| Motortype | Benzinmotor |
| Forbrændingsproces | Firetakt |
| Cylinder | 1 |
| Slagvolumen | 118 cm ³ |
| Brændstoftype | Benzin |
| Brændstofforbrug | 1,00 l/h |
| Tankindhold | 2,50 Ltr. |
| Mærkeeffekt | 2,60 kW |
| Mærkehastighed | 3.600 PL |
| Norm (mærkeeffekt) | ISO 3046 IFN |
| Driftseffekt | 2,1 kW |
| Driftsomedrejningstal | 3.600 PL |
| Norm (driftseffekt) | ISO 3046 IFN |
| Starter type | Rekylstarter |
| Motorproducent | Honda |