Technique de chantiers

Technique de démolition, pompes,
mât d'éclairage et groupes électrogènes





PROCHE DE VOUS AVEC DES SOLUTIONS QUI VONT LOIN.

Investissez dans l'avenir.

Avec Wacker Neuson, vous misez sur des machines de TP et des équipements de haute qualité sur lesquels vous pouvez compter pendant des décennies – avec une valeur de revente élevée et constante. Avec plus de 175 ans d'histoire, nous nous appuyons sur des bases solides et sommes fiers des innovations qui ont révolutionné l'ensemble du secteur. L'innovation fait partie de notre ADN – profitez-en et préparez-vous à l'avenir !

Wacker Neuson – All it takes !
Découvrez-en davantage :
wackerneuson.com

Faites confiance à un partenariat d'égal à égal, tout près de chez vous.

Notre réseau mondial de points de vente et de service fait de Wacker Neuson un partenaire avec lequel vous travaillez d'égal à égal sur le terrain. Nous sommes là pour vous écouter, vous comprendre et résoudre ensemble vos problèmes. Misez sur un partenaire solide à vos côtés, qui vous aidera à rester en tête de la concurrence.

Apportez encore plus d'efficacité à votre chantier !

Wacker Neuson veille à maximiser la productivité et à minimiser les coûts – avec des produits de haute qualité, des solutions fiables et une assistance qui garantit à tout moment le bon fonctionnement du chantier.

Sommaire.

Technique de démolition **4**

Marteaux-piqueurs thermiques 4

Scies de sol 6

Disqueuses 7

Disques diamantés 8

Burins et de outils de bourrage 8

Caractéristiques techniques 9

Pompes **10**

Pompes à moteur 10

Pompes électriques submersibles 11

Caractéristiques techniques 12

Mât d'éclairage **14**

Groupes électrogènes **16**

Caractéristiques techniques 18

Marteaux-piqueurs thermiques.

Très utilisé pour les travaux de démolition et de bourrage de voies : les marteaux thermiques de Wacker Neuson sont vos compagnons performants dans le quotidien exigeant des chantiers et convainquent par leur grande efficacité, leur confort, leur sécurité et leur respect de l'environnement.

Efficacité

- Grande énergie de frappe individuelle pour un faible poids
- Réservoir de carburant d'une capacité imposante de 1,8 litres
- Le grand filtre à carburant assure de longs intervalles d'entretien et une longue durée de vie du moteur
- Différents porte-outils disponibles

Performance

- Le mécanisme de frappe puissant fournit une puissance élevée
- Le mécanisme de frappe est extrêmement robuste contre les dommages et l'usure
- Le marteau-piqueur thermique BH65 dispose d'un mécanisme de frappe à piston creux et a donc une grande capacité de démolition
- Réservoir protégé

Sécurité

- Guidage sûr grâce au guidage linéaire du capot par rapport à l'axe de frappe
- Faibles vibrations main-bras

BH65



BH55rw



BH40



Confort

- Confort d'utilisation élevé grâce à la forme compacte du capot
- Avec ses 20 kg, le marteau-piqueur thermique BH40 est beaucoup plus léger que les autres marteaux
- La suspension de l'ensemble du capot permet un guidage près du corps
- Purger pour un démarrage rapide et facile
- Poignée stable et bien équilibrée

Respect de l'environnement

- Moteur deux temps WM80c économique et à faibles émissions, développé en interne

Entretien

- Intervalle de relubrification long de 40 heures de service (BH55rw et BH65)
- Le mécanisme de frappe autonettoyant permet de réduire les coûts et le temps d'entretien
- Un design facile à entretenir permet un entretien aisé du mécanisme de frappe sur le chantier grâce au système de graissage central facilement accessible



Un transport fiable dans toutes les situations : avec des pneus pleins ou des pneus à air.



Les marteaux-piqueurs thermiques BH40 et BH55rw : sont spécialement optimisés pour les travaux d'entretien dans la construction de voies ferrées.



Parfaitement équilibrés : pour une prise en main facile.

Développé en interne moteur à deux temps WM80C

Le moteur deux temps WM80c, extrêmement léger et peu polluant, refroidit la boîte de vitesses et le mécanisme de frappe et est spécialement adapté à nos marteaux. Grâce au catalyseur, ce véhicule performant et économique est déjà en dessous de toutes leslimites d'émission actuelles et futures.



Scies de sol.

Imbattables lors de l'application quotidienne : les scies de sol de Wacker Neuson découpent l'asphalte et le béton de manière rapide, précise et pratique. Laissez-vous séduire par l'excellente puissance de coupe !

Confort

- Grand réservoir d'eau facile à enlever
- Faible poids (< 95 kg)
- Faible niveau de vibrations main-bras (moins de 5 m/s^2)*
- Guidage stable grâce à un châssis très résistant et des roues robustes

Performance

- 20 % de pas plus rapide que les appareils comparables
- Profondeur de coupe réglable en continu jusqu'à 195 mm

Entretien

- Les roulements lubrifiés à vie réduisent l'entretien
- Ajustement optimal du centre de gravité et du couple
- Arrosage des deux côtés des disques de coupe pour une longue durée de vie



BFS1350

* Les vibrations main-bras sont ainsi inférieures à la valeur limite de 5 m/s^2, ce qui permet une utilisation continue jusqu'à huit heures par jour. (Conformémentà la directive européenne EU 2002/44/CE)



La suspension centrale : assure l'équilibre et veille à ce que les roues arrière touchent toujours d'abord le sol.



Le plus grand réservoir d'eau de sa catégorie : 20 l pour BFS735 et 940 ou 32 l pour les BFS1345 et 1350.



La poignée disponible en option : facilite le transport de l'appareil.

Scies de sol.

De la maçonnerie aux armatures et au béton : la scie de sol de Wacker Neuson coupe toujours de manière absolument fiable et est extrêmement durable et efficace dans son application.

Efficacité

- Travailler sans poussière avec un grand réservoir d'eau sous pression (accessoire)

Performance

- Moteur à couple élevé
- Haute performance de coupe pour un travail productif

Confort

- Démarrage en douceur agréable
- Faibles vibrations main-bras (moins de 5 m/s2)*

Qualité

- Construction robuste avec une faible usure
- Grande fiabilité dans le dur quotidien des chantiers

Entretien

- Le système de filtration de l'air à trois niveaux assure une puissance du moteur élevée et constante et un entretien minimal du filtre



BTS635s

Système de filtration d'air efficace à 3 niveaux

La méthode de filtration optimale pour une longue durée de vie du filtre à air : le séparateur cyclonique **1** et le préfiltre en mousse **2** débarrassent l'air aspiré en grande partie des particules de saleté. Ce n'est qu'alors que l'air pré-nettoyé atteint le filtre principal **3**.



1 Coupe-cyclone



2 Préfiltre en mousse



3 Filtre principal

Accessoires.
Technique de démolition.

Disques diamantés

Les disques diamantés de Wacker Neuson veillent à une coupe propre et parfaite, permettent un travail efficace dans différents secteurs d'intervention ainsi qu'avec différents matériaux et sont disponibles dans trois catégories de puissance.



Le disque correspondant à chaque application

Catégorie de puissance	★★★★	★★★☆	★★☆☆
Hauteur du segment	**12 mm**	**10 mm**	**8 mm**
	Optimal pour les engins puissants lors d'une utilisation quotidienne grâce à la puissance de coupe extrêmement élevée et à l'excellente durée d'utilisation.	Qualité de coupe exceptionnelle, durée de vie extrêmement solide : le meilleur choix pour une utilisation fréquente.	Pour une utilisation occasionnelle – avec une bonne puissance de coupe et une bonne durée d'utilisation.

Outils deburinage et de bourrage.

Qu'il s'agisse de burins pointus, plats, larges ou d'outils de bourrage : avec notre choix unique pour tous les porte-outils courants (également en différentes longueurs utiles), vous êtes parfaitement équipé pour chaque utilisation !



Gamme de burins avec quatre emmanchements :

Profitez de notre gamme complète de burins et élargissez les champs d'application de vos marteaux. Notre choix de burins dans différentes longueurs convient également aux marteaux d'autres constructeurs.



Caractéristiques techniques.
Technique de démolition.

Marteaux-piqueurs thermiques

	Unité	BH40	BH55			BH55rw Porte-outil				BH65			
Porte-outil	**mm**	Ø 27 x 80	Ø 27 x 80	hex 25 x 108	hex 28 x 160	hex 28 x 160	hex 32 x 160	Ø 27 x 80	Ø 27 x 80	Ø 27 x 80	hex 25 x 108	hex 28 x 160	hex 32 x 160
L x B (sans outil)	**mm**	843 x 492	777 x 492	791 x 492	833 x 492	898 x 492		842 x 492		848 x 492	858 x 492	905 x 492	
Hauteur (sans outil)	**mm**	318	346			346				346			
Poids	**kg**	20,4	22,8	22,7	23,8	25,2		24,2		24,2	24,1	25,2	25,1
Cadence de frappe	**1/min**	1 650	1 300			1 350	1 300	1 300	1 350	1 300	1 250	1 250	
Énergie de frappe par coup	**J**	40	55			55				55	65	65	
Puissance nominale	**kW**	1,5	1,6			1,6				1,7			
Régime nominal	**1/min**	4 150	4 250			4 500				4 100			
Capacité du réservoir (carburant)	**l**	1,8	1,8			1,8				2,0			

Scies

	Unité	BTF735	BFS940	BFS1345	BFS1350	BTS635
Profondeur de coupe max.	**mm**	120	145	170	195	12,8
Longueur guide de coupe levé	**mm**	830	840	860	890	825
Largeur	**mm**	488	575	575	575	315
Poids	**kg**	69	86	93	94	11,6
Diamètre disques min.	**mm**	350	350	350	350	300
Diamètre disques max.	**mm**	350	400	450	500	350
Puissance nominale à 3 600 l/min	**kW**	4,3	6,3	8,7	8,7	3,7
Capacité du réservoir (carburant)	**l**	3,1	5,3	6,1	6,1	1,1



Pompes à moteur.

De l'eau douce à l'eau sale contenant des matières solides plus importantes : les pompes à moteur de Wacker Neuson ont été conçues pour répondre à de multiples exigences en matière d'assèchement des chantiers. Grâce aux composants de haute qualité et de longue durée, vous bénéficiez en outre d'une grande fiabilité et de coûts d'entretien réduits.

Série PG : pompes d'assèchement d'eau douce

- Volume de refoulement élevé
- Utilisation et manutention faciles
- Cadre de protection solide et poignée confortable pour un transport aisé

PG2



Série PT : pompes centrifuges pour eaux chargées

- Volume de refoulement extrêmement élevé, idéal pour un drainage rapide
- L'arrêt automatique en cas de niveau d'huile bas prévient les endommagements de la machine
- Auto-amorçante
- Pièces d'usure facilement remplaçables
- Moteurs de marque faciles à démarrer

PT2



Série PDI : pompes à membrane pour eau chargée

- Large éventail d'applications
- Gère les particules solides jusqu'à 50 mm
- Protégées contre le fonctionnement à sec, elles peuvent fonctionner sans surveillance
- La conception modulaire facilite l'entretien et le nettoyage
- Facile à transporter grâce aux grands pneus pleins et au grand anneau de levage

Pompes électriques submersibles.

Les pompes électriques submersibles de Wacker Neuson sont extrêmement robustes, résistantes à l'usure et viennent à bout des situations les plus extrêmes : que ce soit si pour de grands volumes de refoulement et -hauteurs ou si le le liquide refoulé n'atteint plus que quelques millimètres de hauteur. Vous pouvez compter à tout moment sur nos pompes submersibles.



Pompes à courant alternatif (1~) et pompes à courant triphasé (3~)

- Débits extrêmement élevés jusqu'à 2 440 l/min
- Refoulement de corps solides avec un diamètre de près de 20 mm
- Protégées contre le fonctionnement à sec : l'appareil ne grille pas même à vide
- Extrêmement résistantes à l'usure : garniture mécanique interne en carbure de silicium, fonctionnant dans un bain d'huile
- Avec fiche Schuko, en option également combinable avec protection moteur, flotteur et inverseur de phase. Modèles disponibles avec sortie latérale ou en mode automatique
- Le disjoncteur de protection thermique intégré protège le moteur d'éventuels dommages

Domaines d'utilisation typiques

	Domaines d'utilisation
Série PG	Caves inondées, remplissage et vidange de bassins de jardin et de piscines, arrosage dans l'aménagement de jardins et d'espaces verts
Série PT	Carrières, pose de canalisations, gravières, fossés et zones vers lesquelles de grandes quantités d'eau doivent rapidement être acheminées, par ex. pour la protection civile
Série PDI	Assèchement de boues et de zones d'infiltration, caves inondées, puisards sur chantiers
Pompes à courant alternatif	Caves inondées, remplissage et vidange de bassins de jardin ou de piscines
Pompes à courant triphasé	Assèchement des fouilles, inondations de chantiers, bétonneuses pour centrales BPE et usines de préfabrication, gravières



Efficace lors des interventions : câble d'alimentation haute performance avec décharge de traction et isolation de haute qualité pour nos pompes.



Pompes submersibles protégées contre le fonctionnement à sec : même en mode d'épuisement grâce au distributeur d'huile intégré.

Caractéristiques techniques.
Pompes à moteur.

Pompes pour eau fraîche

	Unité	PG2	PG3
Raccords de pression et d'aspiration Ø	mm	50	75
Longueur	mm	480	515
Largeur	mm	375	405
Hauteur	mm	395	460
Poids en ordre de marche	kg	24	31
Hauteur totale de refoulement	m	30	30
Débit max	l/min	600	1 000
Ø max. des matières solides	mm	6,5	6,5
Fabricant du moteur	–	Honda	Honda

Pompes à membrane

	Unité	PDI2A	PDI3A
Raccords de pression et d'aspiration Ø	mm	50	75
Longueur	mm	850	880
Largeur	mm	480	520
Hauteur	mm	620	620
Poids en ordre de marche	kg	64	60
Hauteur totale de refoulement	m	15	15
Débit max	l/min	170	330
Ø max. des matières solides	mm	28	50
Fabricant du moteur	–	Honda	Honda

Pompes centrifuges

	Unité	PT2A	PT3A	PTS4V
Raccords de pression et d'aspiration Ø	mm	50	75	100
Longueur	mm	550	673	915
Largeur	mm	466	508	890
Hauteur	mm	501	571	890
Poids en ordre de marche	kg	43	67	150
Hauteur totale de refoulement	m	32	29,5	32
Débit max	l/min	625	1 315	2 609
Ø max. des matières solides	mm	25	38	50
Fabricant du moteur	–	Honda	Honda	Vanguard

Caractéristiques techniques.
Pompes électriques submersibles.

1~ Pompes pour eaux chargées

	Unité	PST2 400	PST3 750	PS2 500	PSA2 500	PS2 800	PSA2 800	PS2 1500
Ø du tube à décharge	mm	50	80	50	50	50	50	50
Longueur	mm	265	285	185	220	187	223	187
Largeur	mm	185	184	185	185	187	187	187
Hauteur	mm	330	389	355	355	341	341	600
Poids en ordre de marche	kg	11,3	19	9,5	10	13,2	13,8	32,5
Hauteur totale de refoulement	m	12	18	11	11	15	15	17,5
Débit max	l/min	200	300	220	200	310	310	420
Ø max. des matières solides	mm	9,5	7	6	6	6	6	6
Tension	V	230	230	230	230	230	230	230

3~ Pompes pour eaux chargées 1,5–2,2 kW

	Unité	PS2 1503	PS3 1503	PS2 1503L	PSA2 1503L*	PS2 2203	PS3 2203	PS2 2203L	PS2 2203L**
Ø du tube à décharge	mm	50	75	50	50	50	75	50	50
Longueur	mm	235	235	240	240	235	235	240	240
Largeur	mm	215	215	240	240	215	215	240	240
Hauteur	mm	550	550	392	482	570	570	412	482
Poids en ordre de marche	kg	29	29	19,5	20	32	32	23	23,5
Hauteur totale de refoulement	m	21,5	14,4	20	20	26	20,4	24	24
Débit max	l/min	430	670	420	420	500	800	530	530
Ø max. des matières solides	mm	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5
Tension	V	400	400	400	400	400	400	400	400

3~ Pompes pour eaux chargées 3,7–11 kW

	Unité	PS2 3703	PS3 3703	PS4 3703	PS3 5503	PS4 5503	PS4 7503HH	PS4 7503HF	PS4 11003HH	PS4 11003HF
Ø du tube à décharge	mm	50	75	100	75	100	100	100	100	100
Longueur	mm	285	285	285	305	305	330	330	375	375
Largeur	mm	250	250	250	260	260	315	315	350	350
Hauteur	mm	655	655	675	695	705	785	785	805	805
Poids en ordre de marche	kg	55	55	55	66	66	93	93	130	130
Hauteur totale de refoulement	m	36,5	29	18	32	22,5	40	31	48,5	32,5
Débit max	l/min	450	900	1 440	1 100	1 750	1 400	2 040	1 440	2 440
Ø max. des matières solides	mm	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	20	8,5	20
Tension	V	400	400	400	400	400	400	400	400	400

* Version automatique disponible : PSA2 1503L : poids 20 kg, hauteur : 482 mm.
** Version automatique disponible : PSA2 2203L : poids 23,5 kg, hauteur : 482 mm.

Mâts d'éclairage.

Lorsqu'il s'agit de fournir un éclairage mobile, puissant et durable pour des chantiers, des réparations de route nocturnes ou des événements, notre mât d'éclairage est indispensable.

Performance

- 4 panneaux Multi-LED pour éclairer une surface de 7 700 m² (20 lux)
- 124 heures d'autonomie (éclairage uniquement) avec un plein d'essence
- Hauteur max. du point lumineux 8,20 m
- Mât rétractable électro-hydrauliquement (LTN5), rétractable manuellement (LTN4)

Efficacité

- LTN5 : possibilité de programmer les durées d'éclairage ou de les commander automatiquement par capteur de lumière
- Panneau de commande clair et facile à comprendre

Sécurité

- LTN5 : système de sécurité AMOSS pour abaisser automatiquement le mât dès que le frein de la remorque est relâché
- 4 stabilisateurs stables et niveau à bulle pour un alignement sûr de l'appareil
- Capot en plastique robuste pour protéger le moteur
- LTN5 : le capteur de vent abaisse automatiquement le mât en cas de fort vent

Transport

- Les dimensions compactes simplifient le transport et permettent un stockage peu encombrant
- Remorque homologuée pour la circulation routière en Europe et équipée d'une boule d'attelage, également disponible avec timon réglable en hauteur
- Pattes de gerbage sur les quatre côtés
- Anneau de grue stable
- Avec son poids inférieur à 750 kg, la Light Tower peut être tractée avec un simple permis B

Modèle sans remorque, sur patins, disponible





Le panneau de commande peut être utilisé rapidement, même par des opérateurs inexpérimentés.



4×400 W pour éclairer jusqu'à 30 200 m².



Le capteur de vent abaisse automatiquement le mât en cas de vent fort. (LTN5)



Œillet de levage pour un transport facile.

Caractéristiques techniques

	Unité	LTN4	LTN5
Longueur	mm	2 620	2 620
Largeur	mm	1 220	1 220
Hauteur	mm	2 700	2 700
Poids	kg	685	695
Hauteur max. du point lumineux	m	8,2	8,2
Type de lampe	W	Panneau Multi-LED (4 x 400 W)	Panneau Multi-LED (4 x 400 W)
Couverture d'éclairage	m²	30 200 (5 Lux moyenne) ; 7 700 (20 Lux moyenne)	30 200 (5 Lux moyenne) ; 7 700 (20 Lux moyenne)
Moteur	–	Yanmar (2TNV70)	Yanmar (2TNV70)
Durée de service (lumière uniquement)	h	124	124

Groupes électrogènes série GS (12 kW) et série GV (jusqu'à 7 kW).

Que ce soit dans le secteur du Bâtiment ou de l'Evènementiel, les groupes électrogènes de la série G sont des sources d'énergie fiables et économiques, sur lesquelles vous pouvez compter. Selon vos besoins, vous pourrez ainsi faire votre choix parmi six modèles répartis.

Performance

- Moteur quatre temps Honda éprouvé avec une alimentation en énergie fiable, même en fonctionnement continu
- Série GV : régulation mécanique de la tension pour des performances robustes
- GS12 avec régulation électronique de la tension pour un courant délivré particulièrement régulier, ainsi qu'une surveillance de l'isolation pour une sécurité accrue

Efficacité

- Les classes de puissance de 2,5 à 12 kW offrent un appareil adapté à chaque application
- Les dimensions compactes facilitent le transport et le stockage
- Le filtre à air à bain d'huile fiable garantit un air d'admission propre et des performances moteur efficaces

Confort

- GS12 : roues et poignées robustes intégrées de série
- Série GV : jeu de roues et poignées disponibles en accessoires
- Pas de mise à la terre nécessaire en fonctionnement normal



GS12



GV7003

Des prises adaptées à chaque utilisation :

	Schuko 230 V, 16 A	1~ CEE 3P, 230 V, 16 A	1~ CEE 3P, 230 V, 32 A	3~ CEE 4P, 400 V, 16 A
GV2500	● (2x)	–	–	–
GV5000	● (2x)	–	–	–
GV5003	●	●	–	●
GV7000	●	–	●	–
GV7003	●	●	–	●

● Standard – Non disponible

Générateurs de la série G et de la série GB.

Avec une large gamme de modèles et de classes de puissance (2 à 8 kW), les séries G et GB sont conçues pour fournir une énergie fiable et efficace pour une grande variété d'applications, de l'utilisation semi-professionnelle pour des tâches légères aux projets de chantier les plus exigeants. Elles comprennent également des générateurs à inverseur qui offrent un confort et une protection particulièrement élevés pour les appareils sensibles.

GB3000G





G3500Gi



GB2000i



GS6000

Performance

- Moteur Loncin fiable et durable, très facile à démarrer, fournissant une puissance constante et créant également des courants de démarrage élevés
- La régulation automatique de la tension (AVR) assure une alimentation électrique stable en cas de charges variables

Efficacité

- Grand réservoir pour une longue durée de fonctionnement
- Transport facile : tous les générateurs GS offrent un kit de bordures et des poignées de série
- Les dimensions compactes facilitent le transport et le stockage

Confort

- Équipée de deux onduleurs, cette gamme se distingue par son fonctionnement silencieux et sa puissance de sortie constante. Cela permet également de faire fonctionner des appareils électroniques sensibles en toute sécurité et sans perturbation
- Tous les générateurs sont équipés d'un écran électronique qui permet de lire les paramètres de fonctionnement tels que le courant, la tension et les heures de fonctionnement
- Pas de mise à la terre nécessaire en fonctionnement normal

	Schuko 230 V, 16 A	1~ CEE 3P, 230 V, 16 A	1~ CEE 3P, 230 V, 32 A	3~ CEE 4P, 400 V, 16 A
GB2000Gi	●	–	–	–
GB3000G	● (2x)	–	–	–
GB6000G	● (3x)	–	–	–
GB3500Gi	● (2x)	–	–	–
GB7000Gi	● (2x)	–	–	–
G3500G	●	–	●	–
GS6000G	●	–	–	●
GS6503G	●	–	–	●
GS8003G	●	–	–	●

● Standard – Non disponible

Caractéristiques techniques.
Groupes électrogènes.

	Unité	GV2500	GV5000	GV5003	GV7003	GS12
Courant de sortie	**A pour 1~** **A pour 3~**	10 –	17,8 –	25,1 8,0	14,1 10,8	17,1 27,1
Fréquence de sortie	**Hz**	50	50	50	50	50
Facteur de puissance	**cos ϕ à 1~** **cos ϕ à 3~**	0,9 –	0,9 –	0,9 0,8	0,9 0,8	1,0 0,8
Groupe électrogène Puissance continue (COP)	**kW pour 1~** **kW pour 3~**	2,1 –	3,9 –	3,2 4,2	3,2 5,7	5,0 9,4
Gén. var. Puiss. rég. perm. (PRP)	**kW**	2,1	3,9	4,3	5,6	9,5
Puissance maximale du groupe (MAX)	**kW**	2,9	4,6	5,1	7,0	11,1
Fusible principal	**A**	12,1	20,1	10,3	10,3	16
Tensions disponibles	**V pour 1~** **V pour 3~**	230 –	230 –	230 400	230 400	230 400
Type de prise électrique	**–**	2 x prise de courant Schuko 230 V, 16 A	2 x prise de courant Schuko 230 V, 16 A	1 x prise courant Schuko 230 V, 16 A 1 x 1~ CEE 3P, 230 V, 16 A 1 x 3~ CEE 4P, 400 V, 16 A	1 x prise courant Schuko 230 V, 16 A 1 x 1~ CEE 3P, 230 V, 16 A, 1 x 3~ CEE 4P, 400 V, 16 A	2 x prise courant Schuko 230 V, 16 A 1 x CEE, 230 V, 16 A 1 x CEE, 400 V, 16 A
Prises de courant	**Nombre**	2	2	3	3	4
Capacité du réservoir	**l**	11,0	11,0	11,0	11,0	24,0

	Unité	GB2000i	GB3000	GB6000	GS3500i	G3500	GS6000	GS6503	GS8003
Courant de sortie	**A pour 1~** **A pour 3~**	7 –	12,2 –	23,9 –	13 –	13 –	23,9 –	8,7 10,8	10,9 13,9
Fréquence de sortie	**Hz**	50	50	50	50	50	50	50	50
Facteur de puissance	**cos ϕ à 1~** **cos ϕ à 3~**	1 –	1 –	1 –	1 –	1 –	1 –	1 0,8	1 0,8
Groupe électrogène Puissance continue (COP)	**kW pour 1~** **kW pour 3~**		2,8 –	5,5 –		3 –	5,5 –	2 6	2,5 7,7
Puissance maximale du groupe (MAX)	**kW**	1,8	3,1	6	3-3	3,3	5,7	6,5	8
Fusible principal	**A**	12,1	20,1	10,3	25,1	10,3	16		
Tensions disponibles	**V pour 1~** **V pour 3~**	230 –	230 –	230 –	230 –	230 –	230 –	230 400	230 400
Type de prise électrique	**–**	1 x prise de courant Schuko 230 V, 16 A	2 x prise de courant Schuko 230 V, 16 A	3 x prise de courant Schuko 230 V, 16 A	2 x prise de courant Schuko 230 V, 16 A	1 x prise de courant Schuko 230 V, 16 A 1 x CEE 230 V, 32 A	1 x prise de courant Schuko 230 V, 16 A 1 x CEE 400 V, 16 A	1 x prise de courant Schuko 230 V, 16 A 1 x CEE 400 V, 16 A	1 x prise de courant Schuko 230 V, 16 A 1 x CEE 400 V, 16 A
Prises de courant	**Nombre**	1	2	3	2	2	3	2	2
Capacité du réservoir	**l**	4	9	26,5	10	18	30	30	30

Aperçu consommateurs courants.

Technique du béton

	Tension Fréquence (V/Hz)	Courant d'entrée (A)	Type	Puissance (VA)	GV 2500	GV 5000	GV 5003	GV 7003	G 7	GS 12
IRFU30-65	230/50	2,2–10,0	ind.	1 380	●	●	●	●	●	●
IRSE-FU30-57	230/50	3,5–6,0	ind.	1 380	●	●	●	●	●	●
IEC38-58	230/150	3–5	ind.	420–700	●	●	●	●	●	●
FUH20	230/50	7,8	ind.	1 800	●	●	●	●	●	●
FU1,5/200W	230/50	9,0	ind.	2 100	●	●	●	●	●	●
FU1.8/200	400/50	5,0	ind.	3 500	–	–	–	●	●	●
FU4/200	400/50	10,0	ind.	6 900	–	–	–	–	●	●
FU5z	400/50	13,2	ind.	9 200	–	–	–	–	–	●
FUE1	230/50	9,6	ind.	2 200	●	●	●	●	●	●
FUE2	230/50	13,0	ind.	3 000	–	●	●	●	●	●
KTU2	230/50	13,0	ind.	3 000	–	●	●	●	●	●
FUE6/042/200WSC	230/50	9,6–14,8	ind.	5 500	–	–	–	–	●	●
M1500	230/50	4,5	ind.	1 500	●	●	●	●	●	●
M2500	230/50	6,5	ind.	2 500	●	●	●	●	●	●

Pompes à courant alternatif

	Tension Fréquence (V/Hz)	Courant d'entrée (A)	Type	Puissance (VA)	GV 2500	GV 5000	GV 5003	GV 7003	G 7	GS 12
400 W	230/50	–	ind.	600*	●	●	●	●	●	●
500 W	230/50	–	ind.	670*	●	●	●	●	●	●
750 W	230/50	–	ind.	1 450*	●	●	●	●	●	●

Pompes à courant triphasé

	Tension Fréquence (V/Hz)	Courant d'entrée (A)	Type	Puissance (VA)	GV 2500	GV 5000	GV 5003	GV 7003	G 7	GS 12
1 500 W	400/50	–	ind.	2 350*	–	–	–	**	●	●
2 200 W	400/50	–	ind.	3 800*	–	–	–	–	–	●
3 700 W	400/50	–	ind.	5 190*	–	–	–	–	–	–
5 500 W	400/50	–	ind.	7 470*	–	–	–	–	–	–
7 500 W	400/50	–	ind.	9 900*	–	–	–	–	–	–
11 000 W	400/50	–	ind.	14 500*	–	–	–	–	–	–

Appareils de chauffage électrique

	Tension Fréquence (V/Hz)	Courant d'entrée (A)	Type	Puissance (VA)	GV 2500	GV 5000	GV 5003	GV 7003	G 7	GS 12
Aérotherme (3 kW)	230/50	–	ind.	3 000	●	●	●	●	●	●

Chauffage au gaz/mazout et déshumidificateur d'air

	Tension Fréquence (V/Hz)	Courant d'entrée (A)	Type	Puissance (VA)	GV 2500	GV 5000	GV 5003	GV 7003	G 7	GS 12
Chauffages au gaz	230/50	–	–	–	●	●	●	●	●	●
Chauffages mazout	230/50	–	–	–	●	●	●	●	●	●

Éclairage

	Tension Fréquence (V/Hz)	Courant d'entrée (A)	Type	Puissance (VA)	GV 2500	GV 5000	GV 5003	GV 7003	G 7	GS 12
Ballon d'éclairage LED	230/50	–	–	–	○	●	●	●	●	●
Ballon d'éclairage halogène	230/50	–	ohm.	500–2 000	●	●	●	●	●	●

● Approprié ○ Avec restriction approprié – Non approprié ind. Induct. ohm. résistif

* Charge pleine / Démarrage ** Utilisation autorisée uniquement avec un disjoncteur de protection de l'opérateur

Aperçu consommateurs courants.

Technique du béton

	Tension Fréquence (V/HZ)	Courant d'entrée (A)	Type	Puissance (VA)	GB 2000i	GB 3000	GB 6000	GS 3500i	G 3500	GS 6000	GS 6503	GS 8003	GS 10003	GDS 5500
IRFU30-65	230/50	2,2–10,0	ind.	1 380	●/–	●	●	●	●	●	●	●	●	●
IRSE-FU30-57	230/50	3,5–6,0	ind.	1 380	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
IEC38-58	230/150	3–5	ind.	420–700	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FUH20	230/50	7,8	ind.	1 800	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FU1,5/200W	230/50	9,0	ind.	2 100	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FU1,8/200	400/50	5,0	ind.	3 500	–	–	–	–	–	–	●	●	●	–
FU4/200	400/50	10,0	ind.	6 900	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–
FU5z	400/50	13,2	ind.	9 200	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–
FUE1	230/50	9,6	ind.	2 200	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FUE2	230/50	13,0	ind.	3 000	–	–	●	●	●	●	●	●	●	●
KTU2	230/50	13,0	ind.	3 000	–	–	●	●	●	●	●	●	●	●
FUE6/042/200WSC	230/50	9,6–14,8	ind.	5 500	–	–	●	–	–	●	●	●	●	●
M1500	230/50	4,5	ind.	1 500	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●
M2500	230/50	6,5	ind.	2 500	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Pompes à courant alternatif

	Tension Fréquence (V/HZ)	Courant d'entrée (A)	Type	Puissance (VA)	GB 2000i	GB 3000	GB 6000	GS 3500i	G 3500	GS 6000	GS 6503	GS 8003	GS 10003	GDS 5500
400 W	230/50	–	ind.	600*	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
500 W	230/50	–	ind.	670*	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
750 W	230/50	–	ind.	1 450*	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Pompes à courant triphasé

	Tension Fréquence (V/HZ)	Courant d'entrée (A)	Type	Puissance (VA)	GB 2000i	GB 3000	GB 6000	GS 3500i	G 3500	GS 6000	GS 6503	GS 8003	GS 10003	GDS 5500
1 500 W	400/50	–	ind.	2 350*	–	–	–	–	–	–	●	●	●	–
2 200 W	400/50	–	ind.	3 800*	–	–	–	–	–	–	●	●	●	–
3 700 W	400/50	–	ind.	5 190*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5 500 W	400/50	–	ind.	7 470*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7 500 W	400/50	–	ind.	9 900*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
11 000 W	400/50	–	ind.	14 500*	–	–	–	–	–	–				

Appareils de chauffage électrique

	Tension Fréquence (V/HZ)	Courant d'entrée (A)	Type	Puissance (VA)	GB 2000i	GB 3000	GB 6000	GS 3500i	G 3500	GS 6000	GS 6503	GS 8003	GS 10003	GDS 5500
Aérotherme (3 kW)	230/50	13	ind.	3 000	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Chauffage au gaz/mazout et déshumidificateur d'air

	Tension Fréquence (V/HZ)	Courant d'entrée (A)	Type	Puissance (VA)	GB 2000i	GB 3000	GB 6000	GS 3500i	G 3500	GS 6000	GS 6503	GS 8003	GS 10003	GDS 5500
Chauffages au gaz	230/50	–	–	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Chauffages mazout	230/50	–	–	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Éclairage

	Tension Fréquence (V/HZ)	Courant d'entrée (A)	Type	Puissance (VA)	GB 2000i	GB 3000	GB 6000	GS 3500i	G 3500	GS 6000	GS 6503	GS 8003	GS 10003	GDS 5500
Ballon d'éclairage LED	230/50	–	–	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ballon d'éclairage halogène	230/50	–	ohm.	500–2 000	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

● Approprié ○ Avec restriction approprié – Non approprié ind. Induct. ohm. résistif

* Charge pleine / Démarrage ** Utilisation autorisée uniquement avec un disjoncteur de protection de l'opérateur

Wacker Neuson – all it takes.


Technique du béton


Pilonneuses vibrantes


Plaques vibrantes


Rouleaux


Technique de démolition


Groupes électrogènes


Éclairage


Pompes


Pelles


Chargeuses sur pneus


Chariots télescopiques


Dumpers

Financement

Réparation et entretien

Academy

EquipCare & EquipCare Pro

Location

Les spécialistes du béton

eStore

Pièces détachées

Machines d'occasion

ConcreTec

wackerneuson.com

Facebook wackerneuson

Instagram @wackerneuson

Youtube Wacker Neuson

LinkedIn Wacker Neuson

TikTok @wacker.neuson

WN.EMEA.10365.V05.FR

08/2026 FR