



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



IRSEN58/042GV

Vibrateurs internes

la vibration du béton devient plus confortable

Les vibreurs internes haute fréquence de la gamme IRSEN de Wacker Neuson ont une gaine de protection courte équipée à son extrémité d'une poignée LowVib pratique. Grâce à sa forme ergonomique et à l'amortissement des vibrations, cette poignée assure un confort d'utilisation élevé, notamment pour les travaux de vibration en horizontal. Comme tous les vibreurs internes de Wacker Neuson, les modèles IRSEN ont des finitions de grande qualité et se distinguent par de nombreux détails.

Points forts

- Poignée (Low Vib)
- Moteur électrique puissant au régime stable
- Fabriqué en Allemagne
- Conception solide

Caractéristiques techniques

■ Données de performance électriques

Courant nominal	17,30 A
Tension nominale	42,0 V
Fréquence nominale	200,0 Hz
Débit nominal [P]	1,05 kW
Phases	3,0 ~

■ Données de performance mécaniques

Amplitude des vibrations à l'air	2,500 mm
Vibrations	12.000,0 1/min
Oscillations (Hz)	200,0 Hz

■ Données mécaniques

Longueur tuyau de protection	0,8 m
------------------------------	-------

Poids	14,50 kg
Bouchon fileté en caoutchouc	<input type="checkbox"/> oui
■ Moteur électrique	
Type de moteur	<input type="checkbox"/> Moteur asynchrone
■ Caractéristiques environnementales	
Indice de protection	<input type="checkbox"/> III / Protection de sous-voltage
Type de protection	<input type="checkbox"/> IP67
■ Système électrique	
Interrupteur marche/arrêt	<input type="checkbox"/> Oui
Convertisseur intégré	<input type="checkbox"/> Non
Longueur du câble	15,0 m
Type de fiche	<input type="checkbox"/> Fiche CEE 3P 32A 42V 4H