



**WACKER
NEUSON**
all it takes!

AS30e

Elektrisk stamper

Den emissionsfrie specialist til rørgraven

Med den batteridrevne stamper AS30e arbejder operatøren helt uden emissioner. Den er ud over andre klassiske anvendelsesområder særligt velegnet til komprimering af rørrender og meget smalle udgravninger. Alle arbejdsopgaver på en gennemsnitlig arbejdsdag kan udføres med en enkelt batteriopladning. Batteriet kan med få håndgreb skiftes uden brug af værktøj og kan anvendes til en lang række yderligere entreprenørmateriel fra Wacker Neuson.

Highlights

- Vedligeholdelsesfri elektromotor
- Lave energjudgifter
- Ingen udstødningsgasemissioner
- Start med tryk på en knap
- Ét batteri til alle apparater

Tekniske data

■ elektriske effektangivelser

Mærkestrøm	26,30 A
Mærkespænding	51,0 V
Mærkeeffekt [P]	1,34 kW

■ mekaniske effektangivelser

Slagantal	810,0 1/min
Arealydelse	99,0 m ² /h
Fremløb	11,0 m/min
Slagkraft	10,0 kN

■ mekaniske angivelser

Længde	620,0 mm
Længde stampekso	296,0 mm
Bredde	361,0 mm
Bredde stampekso	150,0 mm
Højde	1.046,0 mm

Vægt	32,40 kg
Driftsvægt	41,7 kg
Slag på stampeplade	40,0 mm

■ E-motor

Motortype	Asynkronmotor
-----------	---------------

■ Miljøparametre

Kapslingsklasse	IP23D
Temperaturområde, opbevaring	-30 - 50 °C
Lydeffekt LWA, garanteret	108,0 dB(A)
Lydeffekt LWA (norm)	EN 500-4
HAV totalt niveau (målt værdi)	7,5 m/s ²
HAV totalt niveau (norm)	EN 500-4

■ Forbrugsstoffer

Specialsmøremiddel	Gadus S3 V220C 2
Eftersmøringsinterval	50,0 h