



AR 63/6/250

Внешние вибраторы для
плотнения готовых конструкций

Как будто создан для длительного
применения

Внешний вибратор AR63 – это прежде всего: длительный срок службы и минимальные требования к техническому обслуживанию. Залогом этого является вибростойкая и жаропрочная обмотка электродвигателя (пластиковая заливка, класс Н до 180 °C), а также специальные подшипники, способные выдерживать самые высокие нагрузки. Таким образом, внешний вибратор AR63 идеально подходит для применения на заводе по производству готовых конструкций.

Преимущества

- Прочная конструкция

Технические характеристики

■ электрические рабочие характеристики

Номинальный ток	3,30 ампер
Номинальное напряжение	250,0 В
Номинальная частота	200,0 Гц
Номинальная мощность [P]	1,25 кВт
Фазы	3,0 ~

■ механические рабочие характеристики

Центробежная сила	10 кН
Вибрация	6.000,0 1/мин
Вибрация (Гц)	100,0 Гц
Центробежная сила, макс.	19,03 кН

■ механические данные

Длина	231,0 мм
Ширина	188,0 мм

Высота 188,0 мм

Вес 13,90 кг

Оснащение дебалансом/сбоку,
положение 1 5,0

Оснащение дебалансом/сбоку,
положение 2 3,0

■ Электродвигатель

Тип двигателя Асинхронный двигатель

■ Данные по экологии

Класс защиты I / защитное заземление

Степень защиты IP67

■ Электрика

Выключатель вкл./выкл. Нет

Индикатор рабочего состояния Нет

Регулировка частоты Нет

Встроенный преобразователь Нет