

WP1550e

Batteridrevet komprimeringsekspert

WP1550e er en højtydende ekspert til professionel, langvarig brug. Den batteridrevne vibrationsplade arbejder uden direkte udstødningsemissioner, hvilket både skåner operatøren og miljøet. Takket være føringsbøjlen, som er placeret i midten, og den specialformede bundplade kan vibrationspladen nemt drejes. Takket være det direkte drev DireX behøver WP1550e ingen kilerem og er dermed helt vedligeholdelsesfri.

MAT: 5100062425

Highlights

- Optimalt udformet bundplade
- Det effektive drivsystem DireX
- Ingen udstødningsgasemissioner
- Føringsbøjle
- BatteryOne-batterisystemet

Tekniske data

mekaniske effektangivelser

Centrifugalkraft	15 kN
Arealydelse	870,0 m²/h
Fremløb	29,0 m/min
Stigningsevne	46,6 %
Standard-monteringsplade	uden monteringsplade

mekaniske angivelser

Længde grundplade	582,0 mm
Bredde	500,0 mm
Bredde grundplade	500,0 mm
Højde	963,0 mm
Højde beskyttelsesramme	551,0 mm
Tyk grundplade	10,0 mm
Vægt	95,00 kg
Underkørselshøjde	551,0 mm

Miljøparametre

HAV totalt niveau (målt værdi)	3,6 m/s²
HAV totalt niveau (norm)	EN 500-4

Elektrisk system

BOB5 Driftstid	30,0 min
BOB10 Driftstid	60,0 min
BOB14 Driftstid	80,0 min

De viste illustrationer, udstyret og dataene kan afvige fra det aktuelle leveringsprogram i dit land. Vist er eventuelt ekstraudstyr mod pristillæg. Ret til ændringer forbeholdes.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com